

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI	5
TITOLO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO.....	5
Art. 1- CONTENUTO, LIMITI E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.....	5
Art. 2- RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.....	5
Art. 3 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI	6
TITOLO II TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	7
Art. 4- OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE	7
Art. 5 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O D.I.A.	8
Art. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	10
Art. 7- OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE.....	10
Art. 8 - OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATO	10
Art. 9 - DOMANDE DI CONCESSIONI E DI GIUDIZIO PRELIMINARE.....	11
Art. 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....	12
Art. 11 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE DI COSTRUZIONE	17
Art. 12 - AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE EDILIZIA.....	18
Art. 13 - ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE.....	18
Art. 14 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	19
Art. 15 - COSTO DI COSTRUZIONE	19
Art. 16 - ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI URBANIZZAZIONE.....	19
Art. 17 - CONCESSIONE GRATUITA	20
Art. 18 - ONEROSITÀ RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA	20
Art. 19 - EDILIZIA CONVENZIONATA	21
Art. 20 - CONCESSIONE A LOTTIZZARE	21
Art. 21 - EVIDENZA DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO	24
Art. 22 - VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	24
TITOLO III COMMISSIONE EDILIZIA	26
Art. 23 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	26
Art. 24 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	28
Art. 25 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	29
TITOLO IV ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE	31
Art. 26 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO	31
Art. 27 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI	31
Art. 28 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO.....	32
Art. 29 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI	32
Art. 30 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE	33
Art. 31 - RISCOSSIONE DELLE SOMME.....	33
Art. 32 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE SENZA CONCESSIONE O IN DIFFORMITÀ	33
TITOLO V USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI.....	34
Art. 33 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITÀ ED AGIBILITÀ	34
PARTE SECONDA NORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE	36
TITOLO I CARATTERISTICHE EDILIZIE.....	36
Art. 34 - CORTILI E LASTRICI SOLARI.....	36
Art. 35 - CHIOSTRINE O CAVEDI	36
Art. 36 - COSTRUZIONI ACCESSORIE.....	36
Art. 37 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI.....	37
TITOLO II ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI.....	37
Art. 38 - DECORO DEGLI EDIFICI.....	37
Art. 39 - DECORO DEGLI SPAZI	38

Art. 40 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO.....	38
Art. 41 - ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI.....	39
Art. 42 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE	39
Art. 43 - RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE.....	40
Art. 43BIS - RECINZIONI IN MURATURA PROSPICIENTI SU VIA PUBBLICA.....	41
Art. 44 - ALBERATURE	41
Art. 45 - COPERTURE.....	42
Art. 46 - SCALE ESTERNE.....	42
Art. 47 - MARCIAPIEDI.....	42
Art. 48 - PORTICI.....	42
Art. 49- TIPOLOGIE EDILIZIE PARTICOLARI.....	43
TITOLO III PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE.....	44
Art. 50 - INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE ED ARCHEOLOGICO E NELLE ZONE SISMICHE.	44
Art. 51 - BENI AMBIENTALI	44
Art. 52 - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA ().....	45
Art. 53 - RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO	45
Art. 54 - INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI.....	45
art. 55 - NUMERI CIVICI	46
PARTE TERZA NORME IGIENICO – SANITARIE.....	47
TITOLO I PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE.....	47
Art. 56 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO.....	47
Art. 57 - TIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI	47
Art. 58 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ.....	47
Art. 59 - REQUISITI TERMICI, IGROMETRICI,DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE.....	48
ART. 59BIS – PANNELLI FOTOVOLTAICI	48
Art. 60 - ISOLAMENTO ACUSTICO	48
Art. 61 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI.....	49
TITOLO II FOGNATURE.....	50
Art. 62 - FOGNATURE PRIVATE	50
Art. 63 - CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO	50
Art. 64- CONDOTTI CHIUSI	50
Art. 65 - DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI.....	50
Art. 66 - ALLACCIAMENTI	50
Art. 67- FOGNATURE RESIDENZIALI	51
Art. 68 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI	51
Art. 69 - IMMONDIZIE.....	52
TITOLO III REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI	53
Art. 70 - PARAMETRI.....	53
Art. 71 - LOCALI ABITABILI.....	53
Art. 72 - CUCINE.....	54
Art. 73 - LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI	54
Art. 74 - SCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI	54
Art. 75 - CORRIDOI E DISIMPEGNI	55
Art. 76 - LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI NON ABITABILI	55
TITOLO IV COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE	57
Art. 77 - EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO	57
Art. 78 - BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	57
Art. 79 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE	57
Art. 80 - EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI	58
Art. 81 - IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA	58
PARTE QUARTA STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.....	60

TITOLO I NORME DI BUONA COSTRUZIONE.....	60
Art. 82 - STABILITA' DELLE COSTRUZIONI	60
Art. 83 - MANUTENZIONE E RESTAURI	60
Art. 84 - PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI.....	60
TITOLO II PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO.....	61
Art. 85 - LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI	61
Art. 86- IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE	61
Art. 87 - NULLA-OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO	61
Art. 88 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE	64
Art. 89 - USO DI GAS IN CONTENITORI.....	65
Art. 90 - COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO.....	65
TITOLO III CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	67
Art. 91 - OPERE PROVVISORIALI	67
Art. 92 - SCAVI E DEMOLIZIONI	68
Art. 93 - MOVIMENTO ED ACCUMULO DI MATERIALI	68
TITOLO IV RISPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI.....	69
Art. 94 - SFERA DI APPLICAZIONE	69
Art. 95 - POTENZIALITÀ TERMICA INSTALLATA	69
Art. 96- PROGETTO DELL'IMPIANTO.....	69
Art. 97 - APERTURE VETRATE.....	70
Art. 98 - COMPOSIZIONE DEGLI EDIFICI	70
Art. 99 - INERZIA TERMICA DELLE PARETI.....	70
Art. 100 REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA	70
PARTE QUINTA DEFINIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE	71
TITOLO I INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI.....	71
Art. 101 - INDICI DI FABBRICAZIONE.....	71
Art. 102 - SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE.....	71
Art. 103 - DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI	72
Art. 104 - CENTRO ABITATO E NUCLEO ABITATO	72
PARTE SESTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	74
TITOLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	74
Art. 105 - AUTORIZZAZIONI A LOTTIZZARE, LICENZE DI COSTRUZIONE E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	74
Art. 106 - MISURE DI SALVAGUARDIA	74
TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI.....	75
Art. 107 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	75
Art. 108 - NORME ABROGATE.....	75
Art. 109 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.....	75
Art 110 - POTERI DI DEROGA	75
Art. 111 - SANZIONI.....	75
REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA LOCALIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE	76
Art. 1 - OGGETTO	76
Art. 2 - OBIETTIVI.....	76
Art. 3 - AMBITI TERRITORIALI	76
Art. 4 - PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE.....	77
Art. 5 - DOCUMENTAZIONE TECNICA E CARTOGRAFICA.....	77
Art. 6 - PROGETTAZIONE E RESPONSABILITÀ.....	79
Art. 7 - COLLAUDO.....	79
Art. 8 - RESPONSABILITÀ	79
Art. 9 - PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO	80

Art. 10 - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI.....	80
Art. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI.....	81
Art. 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO	81
Art. 13 - IMPIANTI PROVVISORI.....	82
Art. 14 - ONERE STRAORDINARIO.....	82
Art. 15 - RESPONSABILITÀ ED INADEMPIENZE.....	82
Art. 16 - LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI	82
Art. 17 - ESECUTIVITÀ.....	83
Art. 18 - RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	83
Art. 19 - ABROGAZIONE.....	83

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

ART. 1- CONTENUTO, LIMITI E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- 1) Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso.
- 2) Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 delle disposizioni di legge in generale, il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e cioè con leggi sia statali che regionali, e atti aventi forza di legge.
- 3) Le norme del presente Regolamento prevalgono in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune.

ART. 2- RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

- 1) Sulla disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia si richiamano, oltre alle disposizioni del presente regolamento, le leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto ed in particolare le vigenti disposizioni in materia di:
 - urbanistica;
 - regime dei suoli;
 - protezione delle bellezze naturali;
 - tutela del patrimonio artistico, storico ed archeologico;
 - provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
 - requisiti dei materiali da costruzione;
 - progettazione ed esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso;
 - ordinamenti e previdenze professionali;
 - boschi e foreste;
 - terreni soggetti al vincolo idrogeologico;
 - cave e miniere;
 - acque pubbliche;
 - proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione delle costruzioni edilizie;

- polizia mortuaria;
- impianti di ascensori e montacarichi;
- acquedotti ed elettrodotti;
- inquinamenti del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'atmosfera;
- prevenzione incendi, finanza locale;
- imposta sull'incremento del valore degli immobili;
- circolazione stradale;
- igiene e sanità;
- edifici ed impianti di uso collettivo;
- vincoli militari, aeroportuali, ecc.;
- servitù.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI

- 1) L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità dalla legge per i committenti titolari della concessione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
- 2) progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, urbanisti, geometri, periti edili, periti agrari e dottori in agraria, iscritti ai rispettivi ordini, collegi e albi professionali.
- 3) Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare i rapporti dell'opera progettata con la vigente normativa, il Sindaco può deferire ai rispettivi Ordini e Collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori e per opera diretta o per negligenza ed omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato.

TITOLO II

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

ART. 4- OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

- 1) Per eseguire le opere sotto elencate, nell'ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta al Funzionario Responsabile del Servizio di apposita concessione.
- 2) E' prescritta la concessione per:
 - a) nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti di edifici;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia e cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
 - c) interventi di ristrutturazione urbanistica, e cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
 - c1) interventi di trasformazione territoriale;
 - d) variazioni delle destinazioni d'uso delle costruzioni con opere a ciò preordinate;
 - e) costruzioni, modificazioni di tombe (cappelle) di famiglia;
 - f) sistemazione di aree aperte al pubblico se comportante la creazione di volumetria;
 - g) costruzione di locali nel sottosuolo esclusi quelli di cui alla lettera h) del 9° comma del successivo articolo 5;
 - h) collocamento, modificazione di apparecchiature esterne (torri, serbatoi, silos, ecc.);
 - i) collocazione di roulotte, case mobili, case prefabbricate e simili, costruzioni prefabbricate (boxes, locali, tettoie, ecc.), quando non comportano l'occupazione precaria e temporanea del suolo;
 - j) muri di contenimento aventi altezza eccedente i ml. 2,00;
 - k) inserimento di attività produttive, artigianali, commerciali e/o direzionali in strutture esistenti dimesse o ove venivano effettuate lavorazioni diverse;
 - l) tutti i movimenti di terra non rientranti nei miglioramenti fondiari disciplinati dalle Norme del P.R.G..
- 3) Si richiama altresì l'obbligo di chiedere ed ottenere una nuova concessione edilizia per varianti di qualunque natura da apportare alle opere elencate nel presente articolo, ancorché in corso d'opera e non rientranti tra le opere soggette a D.I.A..

- 4) Per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici la concessione per opere da realizzare in regime di diritto privato, è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene.

ART. 5 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O D.I.A.

A) SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- 1) L'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia degli immobili soggetta al rilascio di:
 1. un'autorizzazione gratuita per:
 - a) le opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici per edifici già esistenti, la cui cubatura non superi comunque un terzo di quella dell'edificio principale;
 - b) migliorie fondiari (vedi Norme Z.T.O. E);
 - c) pergolati, pompeiane e simili, la cui superficie coperta dagli elementi pieni ecceda il 20% della superficie inviluppata dal suo massimo perimetro e non rientrino nei casi di cui alla lettera h) 1° comma, articolo 6;
 - d) demolizioni di edifici o di parti strutturali degli stessi;
 - e) muri di contenimento sino ad un'altezza massima di ml. 2,00;
 - f) le opere di cui al 1° comma dell'art. 76 della L.R. 61/85;
 - g) i colori sono proposti dai richiedenti ed autorizzati dal Funzionario Responsabile del Servizio sulla base di un campionario da predisporre di concerto con la Commissione Edilizia in considerazione della valenza ambientale che il P.R.G. assume.
 2. Tali autorizzazioni saranno rilasciate agli stessi aventi titolo per il rilascio della concessione.
 3. Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati:
 - a) planimetria catastale estesa ad un raggio di almeno ml. 100,00 dal fabbricato interessato;
 - b) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quote e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare riferimento ai (capannoni industriali), laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc. per i quali deve essere indicata la specifica attività;
 - c) pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.);
 - d) almeno una sezione verticale quotata, in scala 1:100;
 - e) tutti i prospetti esterni. in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici;

- f) riproduzione fotografica dei prospetti;
- g) relazione descrittiva dei lavori con l'indicazione dei materiali impiegati.

In tale relazione dovrà essere specificato se gli interventi per i quali viene richiesta l'autorizzazione comportano o meno il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

4. Gli elaborati di cui ai punti b), c), d) ed e), dovranno riguardare sia lo stato attuale che la situazione a lavori ultimati.
5. Nell'atto di autorizzazione rilasciato dal Funzionario Responsabile del Servizio dovranno essere indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, La cui inosservanza, da parte del richiedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa.
6. L'autorizzazione è rilasciata in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale vigenti, in armonia con le direttive emanate dalla Giunta Regionale per la definizione degli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 31 della L.S. 457/78.
7. Il rilascio dell'autorizzazione resta sempre subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune della loro attuazione nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere alla loro attuazione contemporaneamente agli interventi autorizzati.
8. In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti Urbanistici, il Funzionario Responsabile del Servizio è autorizzato a rilasciare le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

B) SOGGETTE A D.I.A.

- 1) Sono soggette a denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.S. 537/93, così come disciplinata dalla L.S. 662/96.
 - a) Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - b) Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - c) Recinzioni, muri di cinta cancellate;
 - d) Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria, compresa la connessione di strada private con strade pubbliche;
 - e) Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
 - f) Impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

- g) Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia

ART. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- 1) Non sono soggette a concessione o autorizzazione:

- a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco;
- b) i lavori di manutenzione ordinaria ai sensi della lettera a) dell'art. 31 della Legge 5/8/1978, n° 457 sono tutti quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, e in genere contrastare il degrado dovuto al tempo ed al normale uso.

I lavori, che devono essere di modesta entità, principalmente consistono nella riparazione di murature interne ed esterne, coperture, intonaci interni ed esterni, serramenti pavimenti ed impianti; non sono comprese le modifiche alla dimensione dei locali e le aperture e chiusure di porte e finestre;

- c) la costruzione di baracche e attrezzature da cantiere;
- d) le protezioni stagionali;
- e) le mostre campionarie provvisorie all'aperto;
- f) il collocamento di elementi singoli non compresi nell'articolo 4.
- g) I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere, nonché le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati, nonché gli interventi comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo.

ART. 7- OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE

- 1) Per le opere da eseguire dal Comune va sentito il parere della Commissione Edilizia e del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.. La delibera di C.C. di approvazione del progetto sostituisce la concessione edilizia a l'autorizzazione.

ART. 8 - OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATO

- 1) Per le opere in regime di diritto pubblico da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la Regione interessata.

- 2) La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'Amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 18/12/1973, n° 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla Legge 2/8/1975, n° 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettro nucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, e dalla Legge 24/12/1976, n° 898 per le servitù militari.

ART. 9 - DOMANDE DI CONCESSIONI E DI GIUDIZIO PRELIMINARE

- 1) Le domande di concessione ad eseguire le opere citate nel precedente articolo 4, bollate a termine di legge, redatte su modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti comunali, debbono essere indirizzate al Funzionario Responsabile del Servizio con allegati i disegni in quattro copie, compilati secondo le norme elencate nel successivo articolo 10 e con ogni altra documentazione richiesta.
- 2) Il Funzionario Responsabile del procedimento può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente e particolari costruttivi in adeguata scala.
- 3) La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente, dal proprietario dell'area, o titolare di idoneo diritto, dal Progettista, dal Direttore dei lavori e dall'Assuntore dei lavori.
- 4) I nominativi del Direttore dei lavori e dell'Assuntore dei lavori possono essere comunicati all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo articolo 27.
- 5) I firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza delle disposizioni di legge o regolamento e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nell'atto di concessione.
- 6) Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente, del proprietario, del Direttore dei lavori o dell'Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al

- Funzionario Responsabile del Servizio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli interessati uscenti e subentranti.
- 7) Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari.
 - 8) Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, viene data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza.
 - 9) Il ~~Sindaco~~ **Funzionario Responsabile del Servizio** ⁽¹⁾ provvede sentita la Commissione Edilizia ed il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.
 - 10) Il ~~Sindaco~~ **Funzionario Responsabile del Servizio** ⁽²⁾ chiede, ove necessario, il parere, l'autorizzazione e l'approvazione degli Enti e degli organi competenti^(*) e ne dà comunicazione al richiedente.
 - 11) Si richiama quanta disposta dal successivo articolo 50.
 - 12) Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima, allegato alla domanda in bollo sottoscritto dal richiedente e dal progettista, intesa ad ottenere un giudizio preliminare, sia urbanistico che compositivo, che non impegna in alcun modo il Comune.
 - 13) Le concessioni edilizie rilasciate su territori soggetti all'autorizzazione a lottizzare dovranno espressamente riportare gli estremi dell'autorizzazione medesima ed essere fornite di stralcio planimetrico e normativo del piano di lottizzazione in cui si inseriscono e del quale dovranno rispettare le specifiche norme di attuazione e le previsioni planivolumetriche.

ART. 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- 1) I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni UNI e datati.
- 2) Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato.

(1) - Modifica d'ufficio ai sensi della D.C.C. n. 150 del 19/12/1997 "Precisazioni in merito alle norme tecniche e al regolamento edilizio comunale adottati con D.C.C. n. 140 del 10/11/1997, a seguito dell'ordinanza n. 7154 del presidente della Sezione Co.Re.Co. di Verona (seduta del 27/11/1997).

(2) - Modifica d'ufficio ai sensi della D.C.C. n. 150 del 19/12/1997 "Precisazioni in merito alle norme tecniche e al regolamento edilizio comunale adottati con D.C.C. n. 140 del 10/11/1997, a seguito dell'ordinanza n. 7154 del presidente della Sezione Co.Re.Co. di Verona (seduta del 27/11/1997).

(*) - Regione (Legge 1497/1939); Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, ANAS, Vigili del Fuoco, Consorzi di Bonifica, Amministrazione Provinciale, Genio Civile, Questura, Ispettorato del Lavoro, Medico e Veterinario Provinciale, Ente Nazionale Previdenza Infortuni, Associazione Nazionale Controllo Combustione, Ispettorato Forestale, ENEL.

- 3) Devono contenere altresì, per le opere previste ai punti a), b), c), d), e), g), h), i), l), dell'articolo 4 l'indicazione della destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.
- 4) Con riferimento alle singole opere previste dagli artt. 4 e 5, i progetti devono inoltre contenere:
 - A) PER LE NUOVE COSTRUZIONI, ANCHE PREFABBRICATE:
 - a) relazione sommaria delle opere da eseguire;
 - b) planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 200,00 dei limiti del lotto interessato e stralcio del P.R.G. della località interessata;
 - c) planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono altresì riportare le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;
 - d) planimetria, in scala 1:200 o 1:500, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonabili e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione, per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:100, con l'indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
 - e) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della superficie netta della superficie finestrata apribile e della destinazione d'uso dei locali, inequivocabile e secondo la terminologia tradizionale, con particolare riferimento a capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc., per i quali debbono essere indicate le attività che possono essere esercitate; per queste ultime l'individuazione può comunque essere fatta prima della richiesta del certificato di agibilità.
 - f) pianta, in scala 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (torrette, vani scala, sovrastrutture vane, ecc.);
 - g) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici;
 - h) almeno una sezione verticale in corrispondenza delle scale e dei locali quotata in scala 1:100;

- i) planimetria del fabbricato, in scala 1:100/1:200, con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate con l'indicazione degli eventuali manufatti di chiarificazione e depurazione e meteoriche quotati ed estesi fino alle reti collettrici;
- j) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondono, ai sensi delle norme di attuazione, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
- k) riproduzione fotografica della zona interessata all'intervento.

Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione gli elaborati di cui ai commi e), f), g), h), i) possono essere rappresentati in scala 1: 200.

B) PER GLI AMPLIAMENTI, LE SOPRAELEVAZIONI, LE RISTRUTTURAZIONI E I RESTAURI:

- a) le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; in ogni caso la rappresentazione grafica deve essere in corrispondenza fra stato di fatto e di progetto sia per le piante che per i prospetti e sezioni e comunque devono essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni del manufatto da demolire (giallo) e da costruire (rosso).

C) PER LE NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI, SOPRAELEVAZIONI, DEMOLIZIONI E MODIFICAZIONI DI RECINZIONI:

- a) planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 100,00 dai limiti del lotto interessato;
- b) planimetria, in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
- c) sezione e prospetto-tipo della recinzione, in scala 1:20;
- d) sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
- e) l'indicazione dei materiali impiegati.

D) PER LE DEMOLIZIONI DI EDIFICI:

- a) planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 200,00 dei limiti del lotto interessato;
- b) piante ed almeno una sezione, quotate, in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire;

~~**E) LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DELL'AMIANTO:**~~

- ~~a) nei lavori di demolizione di opere contenenti amianto, quali coperture in eternit, controsoffitti, rivestimenti ed isolanti, deve essere inviato il piano di lavoro all'organo di vigilanza dell'U.L.S.S. (SPISAL) 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, come stabilito dall'art. 34 del DL. n° 277, del 15 Agosto 1991.~~

E) LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DELL'AMIANTO ED ALTRI MATERIALI PERICOLOSI O POTENZIALMENTE INQUINANTI:

a) nei lavori di demolizione di opere contenenti amianto, quali coperture in eternit, controsoffitti, rivestimenti ed isolanti, deve essere inviato il piano di lavoro all'organo di vigilanza dell'U.L.S.S. (SPISAL) 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, come stabilito dall'art. 34 del D.L. n° 277, del 15 agosto 1991.

b) In ogni caso in cui si tratti di rimuovere amianto o altri materiali pericolosi o inquinanti, attraverso la demolizione di opere o l'asportazione dal sito di dette sostanze, il soggetto titolare della relativa concessione edilizia o chiunque a titolo diverso esegua interventi soggetti a provvedimento ai sensi del presente regolamento, è tenuto entro 60 giorni dalla Dichiarazione di inizio lavori o dalla DIA a presentare all'Amministrazione comunale:

- **documentata dichiarazione delle quantità di materiale rimosso;**
- **il modello MUD o altra equipollente attestazione comprovante l'effettivo smaltimento delle sostanze di cui si tratta, secondo le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti speciali.**

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporta la sospensione da parte dell'Amministrazione del provvedimento di concessione od autorizzazione o se del caso la perdita di efficacia della DIA. Detti provvedimenti riprendono efficacia alla presentazione entro sessanta giorni dall'accertamento della variazione, della prescritta documentazione. ⁽³⁾

F) PER IL COLLOCAMENTO, LA MODIFICAZIONE O LA RIMOZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PUNTO E) DELL'ARTICOLO 4:

- a) planimetria quotata, in scala 1:100, qualora necessaria;
- b) prospetti e sezioni quotati, in scala 1:20;
- c) indicazioni di materiali e di colori

G) PER VARIAZIONE E NUOVE DECORAZIONI PITTORICHE, RIVESTIMENTI ED ORNAMENTI DI QUALUNQUE GENERE SULLE PARETI ESTERNE DEGLI EDIFICI:

- a) prospetti, in scala 1:100;
- b) particolari, in scala 1:20;
- c) indicazioni dei materiali e dei colori.

H) PER LE LOTTIZZAZIONI DELLE AREE E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE:

- a) relazione sommaria, con la descrizione dell'intervento;
- b) estratto del Piano Regolatore Generale, con evidenziata l'area da lottizzare;
- c) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto;
- d) rilievo, in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno ml. 50,00, con l'indicazione

(3) - Punto modificato dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 51 del 22 febbraio 2005 e approvata con Delibera di C.C. n. 115 del 22 febbraio 2005.

- del terreno, delle strade e dei fabbricati esistenti, con le relative quote planimetriche ed esteso ad una fascia di almeno ml. 100,00 con l'indicazione della destinazione d'uso dei fabbricati esistenti se diversa da civile abitazione;
- e) progetto di lottizzazione (*), quotato planivolumetricamente, in scala 1:500, con l'indicazione del numero degli abitanti previsti delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi e della relativa segnaletica, delle alberature, del verde pubblico e degli altri spazi pubblici, delle aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre opere di urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, pubblica illuminazione, corrente elettrica per uso domestico ed industriale con le relative cabine di trasformazione, ecc.);
 - f) sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata con l'indicazione dei materiali di pavimentazione delle cordone, dei pozzetti, delle cunette, nonché delle pendenze e delle quote, ecc.;
 - g) l'indicazione delle destinazioni dei fabbricati e delle aree.
- I) PER GLI SCAVI ED I MOVIMENTI DI TERRA, GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO, LA MODIFICA DI AREE A BOSCO, LA SISTEMAZIONE DI PARCHI E DI AREE APERTE AL PUBBLICO, LA COSTRUZIONE DI PONTI E DI ACCESSI PEDONALI E CARRABILI, L'APERTURA DI STRADE E LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI STRADALI:
- a) planimetria, in scala 1:500 (**), quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di escavo, dei rilevati e dei manufatti da costruire;
 - b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.
- J) PER LA COSTRUZIONE DI LOCALI NEL SOTTOSUOLO:
- a) planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 200,00 dai limiti del lotto interessato;
 - b) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione dei locali;
 - c) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100.
- K) PER LE OPERE PREVISTE AL PUNTO h) DELL'ARTICOLO 4:
- a) planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 200,00 dai limiti del lotto interessato;
 - b) piante e prospetti, quotati, delle opere da eseguire, in scala 1:100.
- L) PER LE MOSTRE E I DEPOSITI:

(*) - Il progetto viene redatto nel rispetto dei rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, secondo la vigente legislazione (D n° 1444 2/4/1968 e deliberazione di Consiglio Regionale n° 21 in data 29/3/73).

(**) - Qualora l'opera in progetto riguardi strade, canali o altri manufatti di notevole estensione la planimetria potrà essere in scala 1:2000.

- a) planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 200,00 dai limiti del lotto interessato:
 - b) planimetria dell'area, in scala 1:2000, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.
- M) PER GLI IMPIANTI TECNICI PREVISTI AL PUNTO h) DELL'ARTICOLO 4:
- a) planimetria e profilo, in scala adeguata;
 - b) piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata, dei manufatti.
- N) PER LE VARIANTI DA APPORTARE A PROGETTI APPROVATI:
- a) il progetto approvato con le modifiche richieste indicate in colore (rosso) indelebile.
- 5) E' facoltà del Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia o la U.T.C., chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, planivolumetrie, modine, simulacri in sito ecc. e campionature in corso d'opera, e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta la concessione o fatta la denuncia.
- 6) In tal caso i termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi o decorrono dalla data di presentazione degli elaborati richiesti.
- 7) Il Comune fornirà a richiesta degli interessati notizie su tutti i vincoli ricadenti nella propria area e ne manterrà aggiornato il relativo elenco.
- 8) Prima del rilascio della concessione ad edificare debbono essere prodotti a cura del richiedente i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto notarile di proprietà o prova del titolo a richiedere la concessione con allegato estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento; rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale;
 - b) eventuali nullaosta degli Enti di cui all' 11° comma dell'articolo 9;
 - c) prova dell'avvenuto versamento di tutti i diritti comunali e contributi statali previsti.
- 9) Prima dell'inizio dei lavori deve essere prodotta prova dell'avvenuto deposito al Genio Civile del progetto delle opere in c.a. ai sensi della Legge 5/11/71, n° 1086 e deve essere depositato il progetto inerente all'isolamento termico ai sensi della Legge 30/4/76, n° 373 con esclusione per quest'ultima degli interventi sui fabbricati esistenti per i quali dovrà essere presentata prima del rilascio della concessione.

ART. 11 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE DI COSTRUZIONE

- 1) La concessione e l'autorizzazione è data dal Funzionario Responsabile del Servizio al proprietario dell'area o a chi abbia titolo di richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'art 79 della L.R. 61/85 e successive modificazioni

ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e del regolamenti edilizi nonché delle ulteriori norme regionali.

1bis) Non sarà in ogni caso rilasciato il provvedimento concessorio o autorizzatorio prescritto, qualora nei casi di nuove lottizzazioni non sia presentata idonea certificazione a comprovare l'avvenuto collaudo delle opere di lottizzazione. (4)

- 2) Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione e l'autorizzazione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene.
- 3) La concessione o l'autorizzazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi a decorrere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio della concessione stessa è disponibile con i relativi atti di
- 4) progetto presso la sede comunale dove chiunque può prenderne visione.
- 5) La concessione e l'autorizzazione viene comunque rilasciata dopo l'avvenuto perfezionamento delle denuncie e dopo l'avvenuto versamento dei contributi di legge ed in particolare del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione come previsto dal successivo articolo 14.
- 6) La concessione e l'autorizzazione viene sempre rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti del terzi anche al fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge e delle norme del presente Regolamento, anche se il provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio non contenga espressa menzione al riguardo.
- 7) Ogni concessione e autorizzazione va redatta in duplice originale, munita del bollo competente, va inserita nei repertorio comunale e va notificata o consegnata all'interessato da un funzionario comunale.

ART. 12 - AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE EDILIZIA

- 1) In sede di presentazione della domanda di concessione occorre dichiarare come si provvederà:
 - a) all'approvvigionamento di acqua potabile (acquedotto, pozzi artesiani, pozzi trivellati, sorgenti) con dotazione minima per abitante/glomo di 1.250;
 - b) allo smaltimento, che dovrà essere igienicamente accertabile, delle acque bianche, bionde e nere nel rispetto delle norme di cui alla Legge 10/5/76, n° 319.

ART. 13 - ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE

(4) - Nuovo comma inserito dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 51 del 22 febbraio 2005 e approvata con Delibera di C.C. n. 115 del 22 febbraio 2005.

- 1) La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo il disposto della Legge Statale 28/1/77, n° 10 e della L.R. 27/6/85, n° 61 e successive modificazioni.

ART. 14 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

- 1) L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata con deliberazione di Consiglio Comunale sulla base di quanto previsto dall'articolo 12.
- 2) La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione ~ corrisposta al Comune allatto del rilascio della concessione, salva la possibilità dei concessionari di avvalersi del disposto dell'art. 47 della Legge 5/8/78, n° 457 in merito alla loro rateizzazione, fatto salvo in ogni caso il disposto dell'art. 86 della L.R. 27/6/85, n° 61.
- 3) In caso di rateizzazione i concessionari sono tenuti a presentare al Comune idonee garanzie ai sensi dell'art. 13 della Legge 14/1/78, n° 1.

ART. 15 - COSTO DI COSTRUZIONE

- 1) Il Funzionario Responsabile del Servizio, allatto del rilascio della concessione ad edificare, stabilisce, in base alle caratteristiche, alla tipologia ed all'ubicazione dell'edificio, l'ammontare e le modalità di corresponsione della quota di contributo pertinente alla concessione richiesta ai sensi della Legge 28/1/77, n° 10 e della L.R. 27/6/85, n° 61.

ART. 16 - ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI URBANIZZAZIONE

- 1) Il concessionario può, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 14, realizzare le opere in proprio a scomputo totale o parziale della quota dovuta secondo quanto disposto dall'art. 86 della L.R. 61/85.
- 2) Il Funzionario Responsabile del Servizio, avvalendosi dell'Ufficio Tecnico e se è il caso dell'Ufficio Tecnico Erariale, deve procedere ad una valutazione del costo reale delle opere da realizzare direttamente dal concessionario e compararle con la somma che il medesimo avrebbe dovuto versare se non avesse realizzato direttamente le opere.
- 3) Qualora il valore delle opere da eseguire risulti inferiore alla somma che avrebbe dovuto versare il concessionario, lo stesso deve corrispondere al Comune la differenza.
- 4) Le qualificazioni e gli scomputi saranno effettuati ai sensi dell'art. 86 della L.R. 27/6/85, n° 61 e successive modificazioni.

ART. 17 - CONCESSIONE GRATUITA

- 1) Il contributo di cui ai precedenti articoli, relativo alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, non è dovuto ai sensi della Legge 10/1977:
 - a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, purché siano in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titola principale. Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del reddito globale dal lavoro risultante dalla propria posizione fiscale (art. 12 della Legge 9/5/1975, n° 153); tale requisito viene accertata mediante certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura;
 - b) per gli interventi di manutenzione straordinaria (per la manutenzione ordinaria la concessione non richiesta);
 - c) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari;
 - d) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche e statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
 - e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
 - f) per le opere da realizzare in attuazione di norme e di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

ART. 18 - ONEROSITÀ RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA

- 1) La concessione relativa ad attività industriali ad artigianali è subordinata esclusivamente alla corresponsione di un contributo pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché di quelle opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, per la sistemazione dei luoghi.
- 2) La quota di contributo commisurata al costo di costruzione non è perciò dovuta per tali tipi di intervento.
- 3) La concessione relativa a costruzioni per attività turistiche, commerciali o direzionali è subordinata ad un contributo commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione e ad una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione, da stabilirsi con deliberazione consiliare.

ART. 19 - EDILIZIA CONVENZIONATA

- 1) Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti, 11 contributo di cui al precedente articolo è ridotta alla quota relativa alle spese di urbanizzazione qualora il concessionaria si impegni con il Comune ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui alla L.R. 27/6/85, n°61 e successive modificazioni.
- 2) Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota relativa; In tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
- 3) Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionaria si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo e a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione, ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
- 4) La convenzione a l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario.
- 5) E' possibile convenzionare parte delle unita immobiliari costituenti una stesso edificio purché la convenzione sia riferita a tutti i locali che compongono l'unita stessa e alla quota parte degli spazi comuni.

ART. 20 - CONCESSIONE A LOTTIZZARE

- 1) La concessione a lottizzare viene rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio, ~~e dall'Assessore a tale scopo delegato~~ (5), dopo che sia stata espletata la procedura prescritta dalla L.R. 27/6/85, n° 61 e successive modificazioni.
- 2) La convenzione, oltre che a prevedere quanto disposta dalla legislazione urbanistica e comprendere esplicitamente quanta elaborata nel progetto di lottizzazione che ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa le norme relative alla buona esecuzione, all'ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione.
- 3) Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse; viene indicata inoltre la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzante, determinata in base alle tabelle parametriche regionali e deliberata dal Comune con apposito provvedimento consiliare.
- 4) In casi particolari e documentati, quando la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria venga convertita in denaro, nella convenzione il Comune si impegna ad

(5) - Modifica d'ufficio ai sensi della DC.C. n. 150 del 19/12/1997 "Precisazioni in merito alle norme tecniche e al regolamento edilizio comunale adottati con D.C.C. n. 140 del 10/11/1997, a seguito dell'ordinanza n. 7154 del presidente della Sezione Co.Re.Co. di Verona (seduta del 27/11/1997).

utilizzare detta somma per realizzare le opere di urbanizzazione secondaria previste dalla vigente disciplina urbanistica.

- 5) La concessione viene sempre rilasciata salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, anche senza che il provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio contenga espressa menzione al riguarda.
- 6) La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione preliminare della convenzione redatta secondo lo schema proposto dal Comune, sottoscritta dal richiedente e dal Proprietario.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

A. OPERE DI URBANIZZAZIONE

art. 28 Legge 1150/1942

art. 4 Legge 847/1964

art. 8 Legge 765/1967

art. 44 Legge 865/1971

Primarie

- a) strade residenziali
- b) spazi di sosta e di parcheggio
- c) fognatura con eventuali impianti di depurazione
- d) rete idrica
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono
- f) pubblica illuminazione
- g) spazi di verde attrezzato

Secondarie

- a) asili nido e scuole materne
- b) scuole dell'obbligo
- c) mercati di quartiere
- d) uffici e delegazioni comunali
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi
- f) impianti sportivi di quartiere
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie
- h) aree verdi di quartiere

B. CESSIONE DI AREE (art. 28/1150 - 8/765)

Per opere primarie

Tutte le aree necessarie secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del P.R.G.

Per opere secondarie

Tutte le aree necessarie

- C. **STANDARDS MINIMI** (art. 25 e 26 L.R. 27/6/85, n° 61 e successive modificazioni) per 22,5 mq./ab..

Primari

3,5 mq. aree per parcheggi.

5,0 mq. aree per spazi pubblici di verde attrezzato.

3,0 mq. aree per spazi attrezzati a gioco e parco al sensi dell'art. 26 della L.R. 27/6/85, n° 61 e successive modificazioni.

Secondari

4,5 mq. aree per l'istruzione.

4,5 mq. aree per attrezzature di interesse comune di cui 1,5 per chiese e servizi religiosi.

5,0 mq. aree per spazi pubblici attrezzati per parco e sport ai quali vanno eventualmente sottratti gli spazi di cui all'art. 26 della L.R. 27/6/1985, n° 61 se ceduti come primari.

DESCRIZIONE DELLE AREE PER STANDARDS

- 1) Gli standard relativi alle varie Z.T.O. sono così articolati:
 - a) Il verde pubblico primario per La residenza deve essere necessariamente reperito in area di proprietà pubblica (che deve cioè essere ceduta al Comune);
 - b) il parcheggio residenziale può essere pubblico o rimanere di proprietà privata con vincolo di uso pubblico;
 - c) lo standard per insediamenti a carattere commerciale turistico e direzionale può essere pubblico o, in alternativa, rimanere di proprietà privata con vincolo di uso pubblico e deve essere considerato comunque primario;
 - d) lo standard per insediamenti a carattere industriale deve necessariamente essere pubblico e potrà essere considerato indistintamente primario o secondario:
- 2) In caso di utilizzo dell'indice territoriale ogni area a standard entro il perimetro dei distretti di lottizzazione così come individuati in cartografia, potrà essere computata ai fini del volume.
- 3) In caso di utilizzazione dell'indice fondiario:
 - a) le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria (o standard secondari) nelle zone residenziali, industriali, artigianali, turistiche, commerciali, direzionali non sono computabili al fine della determinazione della quantità edificabile massima, consentita, perché le aree stesse vanno cedute al Comune;
 - b) le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e/o a standard primari quando vanno Cedute non sono computabili; se non vanno cedute sono computabili, e più precisamente:
- 4) in zona residenziale, tutte le opere di urbanizzazione primaria ed il verde primario vanno Ceduti e non sono computabili; il parcheggio primario, qualora rimanga privato, gravato da servitù di pubblico uso, è computabile;

- 5) in zona industriale ed artigianale, tutte le opere di urbanizzazione primaria ed a standard primari vanno cedute e non sono computabili con esclusione dei parcheggi che nella misura massima del 40% possono rimanere privati gravati da servitù di pubblico uso;
- 6) in zona turistica, commerciale e direzionale le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria ed a standard primari, qualora rimangano privati con vincolo di speciale destinazione, sono computabili.
- 7) Qualora nei casi ammessi, si intenda avvalersi della facoltà di individuare standard in aree private le stesse debbono essere gravate da servitù di pubblico uso che deve essere registrata e trascritta a cura del Comune e a spese del proprietario.
- 8) Sono in ogni caso ammesse le trasposizioni di zona di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della L.R.27/6/85, n° 61 e successive modificazioni.

ART. 21 - EVIDENZA DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO

- 1) La concessione ad edificare e a lottizzare e l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui all'articolo 5 e i disegni allegati, firmati dal Funzionario Responsabile del Servizio devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo.
- 2) In ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni definite dall'Amministrazione nel quale debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto e la destinazione dell'opera da costruire;
 - b) il progettista;
 - c) l'assuntore dei lavori;
 - d) il Direttore dei lavori;
 - e) il titolare e gli estremi della concessione edilizia.

ART. 22 - VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- 1) Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
- 2) Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di notifica il termine di ultimazione entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile non può essere superiore a 3 anni dalla data di inizio lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
- 3) Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

- 4) Qualora i lavori non siano ultimanti nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
- 5) La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile. fatti salvi casi di annullamento e di decadenza ai sensi della Legge 28/1/77, n° 10.
- 6) Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della Legge 17/8/1942, n° 1150.

TITOLO III COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 23 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

- 1) Previo esame da parte degli Uffici Comunali, che esprimono per iscritto sul modello di cui al 1° comma dell'articolo 9 il proprio referto, il progetto di tutte le opere descritte dagli artt. 4 e 5 compresi gli elaborati di massima di cui al precedente articolo 9, è presentato alla Commissione Edilizia, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche, igieniche vigenti e sull'adeguatezza del progetto sotto i profili estetico ed ambientale.
- 2) La Commissione esprime altresì il proprio parere sui provvedimenti per le opere eseguite senza concessione e in difformità, nonché sull'annullamento della concessione ed in particolare:
 - a) sui progetti di pianificazione esecutiva
 - b) sull'interpretazione e sull'applicazione del presente regolamento e delle norme di attuazione.
- 3) La Commissione Edilizia può suggerire di apportare al progetto edilizio quelle modifiche che la rendano idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con l'ambiente in cui la costruzione viene a sorgere.
- 4) Particolare cura deve essere posta riguardo ai materiali e al colore da impiegare.

~~**ART. 24 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**~~ ⁽⁶⁾

- ~~1) La Commissione è composta da membri di diritto e da membri eletti dal Consiglio Comunale.~~
- ~~2) Sono membri di diritto:
 - ~~a) Il Sindaco o un Assessore delegato dal Sindaco a tale compito, che funge da Presidente;~~
 - ~~b) Il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o un tecnico suo delegato. In caso di vacanza del Capo dell'Ufficio Tecnico, sarà cura dell'Amministrazione nominare un Tecnico di sua fiducia quale membro della Commissione Edilizia con funzioni di Capo dell'ufficio Tecnico. ⁽⁷⁾~~~~
- ~~3) Sono membri elettivi 6 componenti dei quali almeno tre tecnici laureati e/o diplomati iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi professionali da almeno 5 anni e cittadini esperti. In ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante della minoranza.~~

(6) - Articolo abrogato dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 77 del 28 ottobre 2009 e approvata con Delibera di C.C. n. 85 del 30 dicembre 2009.

(7) - Modifica d'ufficio ai sensi della D.C.C. n. 150 del 19/12/1997 "Precisazioni in merito alle norme tecniche e al regolamento edilizio comunale adottati con D.C.C. n. 140 del 10/11/1997, a seguito dell'ordinanza n. 7154 del presidente della Sezione Co.Re.Co. di Verona (seduta del 27/11/1997).

- 4) ~~Tutti i membri eletti dovranno essere esperti in materia urbanistica e tecnica delle costruzioni. Di tale esperienza professionale dovrà essere fatta esplicita menzione nella delibera di nomina, allegando curriculum professionale.~~
- 5) ~~Assiste alle sedute come segretario, senza diritto di voto, un dipendente comunale in possesso della Qualifica Funzionale non inferiore alla quinta, designato dal Sindaco.~~
- 6) ~~Il segretario redige i relativi verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente ed ai componenti della Commissione presenti all'adunanza.~~
- 7) ~~I membri elettivi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.~~
- 8) ~~Le sedute e il funzionamento della Commissione Edilizia sono regolate dalle disposizioni contenute nel capo II del titolo III del Reg. 12 febbraio 1911 n° 297 e nelle disposizioni preliminari del T.U. 3 marzo 1934 n° 388 e successive modificazioni in quanto applicabili.~~
- 9) ~~I pareri della C.E., obbligatori, non sono vincolanti per il Sindaco.~~
- 10) ~~Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente o affine fino al quarto grado di altro componente la Commissione stessa.~~
- 11) ~~Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di presenza, sulla cui entità dovrà deliberare il Consiglio Comunale.~~
- 12) ~~Il gettone di presenza non spetta ai membri che partecipano quali rappresentanti di Enti pubblici se dipendenti degli stessi.~~
- 13) ~~la Commissione Edilizia dovrà essere, ai sensi ed agli effetti della L.R. 31/10/1994 n° 63, integrata da due esperti da nominarsi ai sensi dell'art. 6 della stessa L.R. fra i laureati di cui al terzo comma dello stesso articolo iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno 10 anni.~~
- 14) ~~Tali esperti dovranno pronunciarsi su tutte le domande di concessione o autorizzazione edilizia ricadenti negli ambiti comunali sottoposti a tutela ai sensi della 29/6/1939 n° 1497. Del parere degli esperti, dovrà farsi esplicita menzione nel verbale per la successiva trasmissione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.~~
- 15) ~~La presenza dei due nuovi esperti in materia ambientale è necessaria nelle sole ipotesi in cui vi sia esercizio della sub-delega. Pertanto l'ordine del giorno della Commissione edilizia dovrà specificare quando è richiesta l'integrazione con gli esperti in bellezze naturali e ambientali e quando invece l'organo funzionerà secondo la sua ordinaria composizione.~~
- 16) ~~La presenza dei nuovi membri modificherà il quorum strutturale necessario per la regolarità della seduta e quello funzionale per esprimere il parere sulle pratiche all'esame. E' necessaria una corretta e puntuale verbalizzazione delle opinioni e delle valutazioni degli esperti, e non solamente di quelle negative, che dovranno risultare dal parere stesso.~~
- 17) ~~Gli esperti in materia di bellezze naturali, così come gli altri componenti della Commissione edilizia, si esprimono sul progetto nel suo insieme, valutando sia l'aspetto urbanistico-edilizio che quello propriamente paesaggistico; tutti i componenti, pertanto, potranno proporre osservazioni e prescrizioni tanto di natura ambientale che di natura urbanistica ed edilizia.~~
- 18) ~~Il parere della Commissione edilizia integrata rimane sempre un parere obbligatorio e non vincolante e la Commissione si esprime sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che ambientale-paesaggistico.~~

ART. 24 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ⁽⁸⁾

- 1) *La Commissione Edilizia Comunale è l'organo tecnico, consultivo del Comune in materia edilizia ed urbanistica ed è composta da un Presidente e da sei componenti di cui uno di diritto e cinque elettivi:*
- 2) *E' membro di diritto:*
 - *il Responsabile dell'Area Tecnica o un funzionario della medesima Area da lui stesso delegato, con funzioni anche di verbalizzante.*
- 3) *Sono membri elettivi:*
 - *cinque componenti scelti dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno, tra esperti di comprovata competenza professionale, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, iscritti, da almeno cinque anni, all'Ordine degli Ingegneri, degli Architetti, degli Avvocati, degli Agronomi e dei Geologi o del Collegio dei Geometri*
- 4) *Oltre ai cinque membri elettivi, così come sopra individuati, il Consiglio Comunale designerà il Presidente della Commissione scegliendolo tra esperti in materia urbanistico-edilizia con almeno dieci anni di iscrizione all'Ordine professionale.*
- 5) *Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L.R. 31/10/1994, n° 63, la Commissione Edilizia è integrata da due esperti, pure essi eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno, tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico monumentali, iscritti da almeno dieci anni al rispettivo Ordine professionale.*
- 6) *La Commissione Edilizia e quella Integrata durano in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che le ha nominate; dopo la scadenza del Consiglio Comunale, la Commissione Edilizia e quella Integrata esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.*
- 7) *Il Consiglio Comunale può, in ogni tempo, sciogliere la Commissione Edilizia e/o quella Integrata, motivandone le gravi ragioni ed, inoltre, può dichiarare la decadenza, sempre per gravi motivi, di ciascun membro elettivo mediante deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco.*
- 8) *Decade di diritto il componente elettivo che risulti assente, senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, dalla Commissione Edilizia e/o da quella Integrata.*
- 9) *Non sono eleggibili a componenti della Commissione Edilizia e di quella Integrata quanti, a qualsiasi titolo, siano componenti o rappresentanti di Organi od Istituzioni cui siano demandati dal vigente Ordinamento pareri*

(8) - Articolo totalmente modificato dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 77 del 28 ottobre 2009 e approvata con Delibera di C.C. n. 85 del 30 dicembre 2009.

specifici ed autonomi anche solo su alcuni degli oggetti rientranti nella competenza della Commissione Edilizia e di quella Integrata di Illasi.

- 10) ***Non sono inoltre eleggibili a componenti della Commissione Edilizia e di quella Integrata: coloro che rivestano la carica di Sindaco, di Assessore e di Consigliere Comunale di Illasi; nonché i funzionari che siano stati incardinati nell'Ufficio tecnico del Comune di Illasi nei cinque anni antecedenti alla loro designazione.***
- 11) ***Può essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione della Commissione Edilizia e di quella Integrata, nonché un rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità stabilite con provvedimento di Giunta Comunale***

ART. 25 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ⁽⁹⁾

- 1) La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, ogni mese e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.
- 2) L'avviso di convocazione dovrà essere ~~notificato~~ **comunicato** ai membri almeno 3 giorni prima di ogni seduta.
- ~~3) Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza dei membri di diritto di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente art. 24 e di membri eletti in numero tale da costituire la metà più uno del totale dei componenti la C.E., fatta eccezione per i casi previsti dal 14° comma del presente articolo.
Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 14.~~
- 3) Per la validità delle adunanze, da tenersi in seduta segreta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione Edilizia , mentre per quella Integrata è sufficiente la presenza di almeno uno dei due membri che la compongono.**
- 4) ~~Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.~~
- 5) Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico.
- 6) I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.
- 7) I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti.
- 8) A parità di voti prevale il voto del Presidente.

(9) - Articolo modificato dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 77 del 28 ottobre 2009 e approvata con Delibera di C.C. n. 85 del 30 dicembre 2009.

- 9) La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
- 10) La Commissione può qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per un'esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
- 11) Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.
- 12) Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e da tutti i membri presenti unitamente ad una copia del progetto esaminato.
- 13) Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso.
- 14) Qualora in tale posizione si trovasse il Presidente ne fa le veci il più anziano di età dei membri eletti. Qualora in tale posizione si trovasse il tecnico comunale, provvederà a relazionare sul progetto in esame il Presidente.
- 15) Nei casi di cui sopra la Commissione Edilizia è costituita quando, anche in assenza di uno o di entrambi membri di diritto, vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione stessa.
- 16) Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
- 17) I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.
- 18) Quando Funzionario Responsabile del Servizio assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa alla prima seduta

TITOLO IV
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART. 26 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO

- 1) Il titolare della Concessione o dell'autorizzazione prima di dare inizio ai lavori deve chiedere al Funzionario Responsabile del Servizio l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.
- 2) L'Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò delegato dal Comune, effettua sopralluogo entro 10 gg. dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati.
- 3) L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.
- 4) Ove tale sopralluogo non avvenisse nei termini di cui sopra può darsi inizio ai lavori sulla base di un grafico presentato all'U.T.C. Tale condizione non esclude la responsabilità del D.L. e del Costruttore.

ART. 27 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

- 1) Il periodo di cui al 2° comma dell'articolo 21 entro il quale deve darsi inizio ai lavori di costruzione, a pena di decadenza della relativa concessione, decorre dalla data di notificazione della concessione stessa agli interessati.
- 2) Nel caso di nuove costruzioni in genere, l'inizio dei lavori si configura all'escavo delle fondazioni e l'ultimazione si riferisce alla data di richiesta del certificato di abitabilità o agibilità dell'opera salvo diverso accertamento da parte degli organi di controllo.
- 3) Negli altri casi previsti dall'art.4, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporre agli ampliamenti ed alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del 2° comma del presente articolo.
- 4) Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all'articolo 20.
- 5) Entro 10 gg. dalle date di inizio e di ultimazione dei lavori, il concessionario deve darne comunicazione al Funzionario Responsabile del Servizio.
- 6) Unitamente alla comunicazione di inizio lavori, che deve essere inoltrata anche all'Ufficio Regionale del Genio Civile. deve essere dimostrato l'adempimento di quanto disposto dalla Legge 5/11/71, n° 1086, e assolto il disposto della Legge 30/4/76, n° 373. Inoltre deve essere presentata l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile ai sensi dell'art. 18 della Legge 2/2/1974, n° 64.

- 7) Qualora nella domanda di cui all'articolo 9 non siano stati indicati i nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori, essi devono risultare, ove richiesti dal medesimo articolo, dalla comunicazione di inizio lavori.
- 8) In tal caso la comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta anche da questi alla presenza di un funzionario comunale e deve contenerne l'indicazione del domicilio.

ART. 28 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

- 1) Ove per l'esecuzione di opere sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Funzionario Responsabile del Servizio ed ottenere la concessione.
- 2) La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'area e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
- 3) Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nella concessione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie e garantire la pubblica incolumità.
- 4) Il Funzionario Responsabile del Servizio ha la facoltà di revocare la concessione e di imporre il ripristino provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi 2 mesi dall'interruzione dei lavori. non causata da ragioni climatiche.
- 5) La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.
- 6) In caso di manomissione, a garanzia del ripristino il Funzionario Responsabile del Servizio subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte. secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 7) In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

ART. 29 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

- 1) Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, al presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione ad edificare.
- 2) Per tale vigilanza il Sindaco si avvale di agenti da lui delegati.
- 3) In particolare il Sindaco esercita vigilanza affinché le costruzioni in ogni loro parte non subiscano nel tempo variazioni nella destinazione d'uso stabilita.

- 4) Spetta anche al Sindaco la vigilanza delle norme contenute nella Legge 2/2/74, n° 64 e l'accertamento con successiva comunicazione all'Ufficio Regionale del Genio Civile di eventuali violazioni.
- 5) Eventuali trasgressioni saranno denunciate alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

ART. 30 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione ad edificare può essere annullata per motivi di legittimità.
- 2) A seguito dell'annullamento della concessione, qualora sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, va rilasciata concessione in sanatoria.
- 3) Qualora a seguito dell'annullamento della concessione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Funzionario Responsabile del Servizio procede ai sensi dell'art. 96 della L.R. 61/1985.
- 4) Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere motivato, il Funzionario Responsabile del Servizio dovrà sentire la Commissione Edilizia.

ART. 31 - RISCOSSIONE DELLE SOMME

- 1) In caso di inadempimenti, i contributi, le sanzioni e le spese connesse all'attività edilizia ed urbanistica vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dal R. D. 14/4/1910 n° 639.

ART. 32 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE SENZA CONCESSIONE O IN DIFFORMITÀ

- 1) Per le opere di cui al precedente articolo 4 e 5 eseguite senza concessione o autorizzazione o in difformità della stessa, il Funzionario Responsabile del Servizio provvederà secondo le norme di legge in vigore ed in particolare vedi titolo V capo III della L.R. 27/6/85, n° 61.

TITOLO V
USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI

ART. 33 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITÀ ED AGIBILITÀ

- 1) Prima di usare i fabbricati ed i manufatti di cui ai punti a), b), d), e), h), l), m), del precedente articolo 4 e quelli di cui al precedente articolo 5, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve chiedere al Funzionario Responsabile del Servizio il certificato di abitabilità per gli edifici comprendenti i locali di cui al successivo articolo 71 o di agibilità per gli altri manufatti, allegando alla richiesta:
 - c) il certificato di collaudo statico, rilasciato da un tecnico iscritto all'albo professionale all'ambito delle competenze previste dalla Legge, e comunque da persona diversa dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, ai sensi della Legge 5/11/71, n° 1086;
 - d) un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori che citi esplicitamente la regolare esecuzione dell'impianto di riscaldamento e/o di raffrescamento estivo e la conformità dello stesso alle indicazioni riportate nella documentazione di cui al 6° comma dell'articolo 27 del presente Regolamento;
 - e) La dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione certificato di collaudo dell'impianto di riscaldamento e/o raffrescamento estivo, se le norme vigenti lo richiedono una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto La propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e La salubrità degli ambienti) dichiarazione del D.L. di avvenuta richiesta del rilascio del Nulla-Osta dei VV.FF. per gli edifici con le caratteristiche di cui all'articolo 8;
 - f) certificato di regolare esecuzione della opera con riferimento alla normativa per costruzioni in zona sismica ai sensi dell'art. 28 della Legge 2/2/74, n° 64.
- 1) Il certificato di regolare esecuzione deve dichiarare La rispondenza dell'opera al progetto approvato e alle prescrizioni di Legge e del presente Regolamento.
- 2) Il Funzionario Responsabile del Servizio, previa ispezione del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. e del capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, o di un tecnico a ciò delegato, i quali controllano la rispondenza delle opere eseguite e dei regolamenti vigenti, e per i casi contemplati dalla Legge, vista la licenza d'uso rilasciata dalle autorità competenti, autorizza l'occupazione degli immobili o l'uso dei manufatti.
- 3) Si richiama il disposto della Legge 5/11/1971, n° 1085)
- 4) Il Funzionario Responsabile del Servizio ha comunque la facoltà. qualora ne ravvisi a suo giudizio l'opportunità, di richiedere un certificato di collaudo statico anche per le opere, manufatti o impianti non previsti dal 1° comma del presente articolo.

- 5) Per le lottizzazioni il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al precedente articolo 19.
- 6) Il certificato di abitabilità o di agibilità farà il riferimento, ove non sussistano contrasti, alla data di richiesta della stessa.
- 7) Il Funzionario Responsabile del Servizio dovrà comunicare le proprie determinazioni entro 60 gg. dalla data di richiesta del certificato ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 90 della L.R. 61/85.
- 8) Per gli edifici di uso collettivo di cui al successivo articolo 77 e per gli edifici speciali di cui al successivo articolo 79, sono resi obbligatori al fine del rilascio dell'abitabilità i nullaosta degli Enti e degli Organi competenti interpellati dal Funzionario Responsabile del Servizio in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
- 9) Ove una costruzione nuova o restaurata sia abitata od usata senza Licenza di abitabilità a di esercizio, il Sindaco, impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 221 T.U.L.S., può ordinarne lo sgombero.

PARTE SECONDA
NORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE

TITOLO I
CARATTERISTICHE EDILIZIE

ART. 34 - CORTILI E LASTRICI SOLARI

- 1) I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
- 2) La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra fabbricati.
- 3) Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggiosi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggiosi non superi il 20% dell'area del cortile stesso nel qual caso si detrae la parte eccedente.
- 4) Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta con $h > 80$ cm. Le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro.
- 5) I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni arte a convogliare Le acque meteoriche.
- 6) I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobblio e devono avere un marciapiede di Larghezza non inferiore a ml. 1,00 lungo tutto lo sviluppo del muri perimetrali.
- 7) Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno uguale alla media delle altezze delle fronti che vi si prospettano, si applicano le disposizioni del successivo articolo 35.

ART. 35 - CHIOSTRINE O CAVEDI

- 1) La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di diametro della chiostrina.
- 2) Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di ml. 3,00.
- 3) Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina.
- 4) Nelle chiostrine possono affacciarsi solo Locali di servizio e di disobblio.

ART. 36 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

- 1) Nelle zone residenziali tutti i locali accessori fuori terra, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale.
- 2) Sono comunque vietate, fuori terra, le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio.
- 3) Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta, sono ammessi locali accessori quali autorimesse magazzini, lavanderie, legnaie ecc., staccati dal fabbricato principale qualora ne sia dimostrata la assoluta necessità e l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso.
- 4) E' ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo al di fuori del perimetro del fabbricato, destinati esclusivamente a vani accessori, anche in eccezione alla normativa sul distacco dai confini purché sia rispettata la distanza dalle strade prevista dalla norma di zona fatta eccezione per le bocche di lupo con sporgenza massima di ml. 1,00.

ART. 37 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

- 1) Oltre alle vigenti disposizioni legislative, in ogni nuovo edificio devono essere previsti almeno un posto macchina od un magazzino-riposiglio per ogni unità abitativa, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 70.
- 2) Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi tralicci, centrali di trasmissione telefoniche e radio TV e impianti di depurazione ecc., sono regolati dagli artt. 74 e 80 della L.R. 61/85 e sottoposti al preventivo parere dei competenti uffici e sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali, detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori di spazi pubblici riservati alle attività collettive e se del caso essere protetti dagli alberi.

TITOLO II

ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

ART. 38 - DECORO DEGLI EDIFICI

- 1) Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
- 2) A tale riguardo il Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritture, insegne, decorazioni

coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.

- 3) Qualora a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
- 4) Il Funzionario Responsabile del Servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

ART. 39 - DECORO DEGLI SPAZI

- 1) Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto, il decoro urbano, devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.
- 2) A tale riguardo il Sindaco, sentita la commissione edilizia, ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi ecc., e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
- 3) E' ammessa la fissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
- 4) Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi a pericolosi.
- 5) Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

ART. 40 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO

- 1) Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente:
 - a) fino a ml. 5,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi per sporgenze non superiori a cm. 10,00;
 - b) oltre i ml. 5,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,10.
- 2) Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale.

- 3) Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 220,00 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50,00 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità
 - b) per lanterne lampade, fanali insegne e altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al 1° comma del presente articolo.
 - c) ***Gli interventi di nuova edificazione debbono provvedere alloggiamenti per eventuali impianti di condizionamento dell'aria. Detti alloggiamenti non potranno essere collocati sui tetti o sulle pareti esterne. Per gli edifici esistenti, potranno essere realizzati impianti di condizionamento soltanto se collocati al suolo e comunque su pareti non prospicienti la via pubblica. Qualora sia dimostrata l'assoluta necessità di tali impianti, ovvero in caso di persone anziane o ammalate o in ogni caso, nell'impossibilità di altra soluzione, l'Ufficio tecnico, potrà individuare di volta in volta delle soluzioni diverse, anche in deroga alle presenti disposizioni, purché sia salvaguardato il decoro esterno dell'edificio.*** ⁽¹⁰⁾
- 4) I serramenti posti sulle facciate dei fabbricati siti a distanza inferiore a ml. 1,00 dal confine verso spazi pubblici o aperti al pubblico devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno quando l'altezza del bancale rispetto al marciapiede o al terreno sia inferiore o uguale a ml. 4,00.

ART. 41 - ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI

- 1) Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo per dare luce ai sotterranei purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.

ART. 42 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE

(10) - Nuovo punto del comma 3) inserito dalla variante adottata con Delibera di C.C. 51 del 22 febbraio 2005 e approvata con Delibera di C.C. 115 del 29 novembre 2005

- 1) Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici **in conformità allo stile e al pregio storico dell'immobile.**
- 2) **Per ogni edificio realizzato o ristrutturato, gli impianti per la ricezione di frequenze radio televisive devono essere costituiti da una sola antenna e da un solo ricevitore a parabola, indipendentemente dal numero delle unità abitative. Per gli edifici esistenti è vietata l'installazione di antenne e parabole sui balconi, sulle finestre, sulle facciate visibili dalla pubblica via.** ⁽¹¹⁾

ART. 43 - RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE

- 1) Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) Entro i limiti delle zone residenziali le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, cancellate, muri con ~~h max. di ml.0.50 e simili e non superare l'altezza di ml. 1,50~~ misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal terreno circostante lungo gli altri confini **e non superare l'altezza di mt. 2,50 salvo deroga approvata dalla Commissione edilizia. Spetta alla Commissione edilizia determinare l'altezza congrua dei muri in ragione del contesto urbanistico esistente. L'altezza viene misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal terreno circostante lungo gli altri confini. Nei casi in cui siano presenti lungo il perimetro della proprietà muri realizzati con le tecniche tradizionali (pietra locale, ciottoli) questi debbono essere conservati restaurati ed integrati con gli stessi materiali e le stesse tecniche. In tal caso l'intera recinzione dovrà essere realizzata con tecniche analoghe, anche in sostituzione di diverse tipologie di recinzioni (cancellate, muri in cemento et similia) eventualmente già presenti. Le parti aggiunte avranno la stessa altezza delle parti preesistenti.** ⁽¹²⁾
 - b) Sono consentiti pilastri o spalloni pieni e/o forati nella percentuale massima del 25% della superficie eccedente il muretto a condizione che la distanza tra le varie superfici piene non sia inferiore a ml. 3,00, fatta eccezione per i soli pilastri d'angolo e/o di sostegno dei cancelli.

(11) – Articolo integrato dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 51 del 22 febbraio 2005 e approvata con Delibera di C.C. n. 115 del 29 novembre 2005.

(12) - Punto del comma 1) modificato dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 51 del 22 febbraio 2005 e approvata con Delibera di C.C. n. 115 del 29 novembre 2005.

- c) Il Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.
 - d) Entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o da essi assimilati valgono le norme di cui alla lettera a); è consentita tuttavia l'altezza massima di ml. 2,00 sul fronte strada e ml. 2,50 sugli altri fronti.
 - e) Entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli forma dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali con la prescrizione che la zoccolatura di sostegno non risulti superiore a cm. 20,00 dal terreno circostante.
- 2) Gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di ml. 4,00 dal filo esterno del marciapiede, salvo casi particolari.
 - 3) Nelle zone destinate a parchi campagna sono ammesse esclusivamente recinzioni con elementi costituiti da paletti in legno di semplice disegno.

ART. 43BIS - RECINZIONI IN MURATURA PROSPICIENTI SU VIA PUBBLICA ⁽¹³⁾

- 1) ***Al fine di preservare il decoro, la pulizia e la manutenzione delle recinzioni prospicienti sulla via pubblica, avendo particolare riguardo a quelle in muratura a secco, che caratterizzano significativamente l'assetto urbano di Illasi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, fabbricati, fondi così delimitati di compiere ogni operazione idonea a garantire le finalità del presente comma.***
- 2) ***A tutela della sicurezza e per la salvaguardia delle recinzioni di particolare pregio urbanistico e del decoro delle vie, l'Amministrazione comunale può sulle medesime ordinare al proprietario dell'immobile così delimitato, opere di conservazione, riparazione, ristrutturazione rafforzamento o consolidamento strutturale. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione disporrà l'esecuzione di dette opere con mezzi propri, rivalendosi per il recupero delle spese e degli oneri sostenuti sul proprietario o sui soggetti che a diverso titolo siano stati individuati come destinatari del provvedimento prescrittivo. Con specifico regolamento l'Amministrazione Comunale potrà prevedere contributi o benefici economici per il proprietario, proporzionalmente agli oneri da sostenere.***

ART. 44 - ALBERATURE

(13) - Nuovo articolo inserito dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 51 del 22 febbraio 2005 e approvata con Delibera di C.C. n. 115 del 29 novembre 2005.

- 1) Tutti gli spazi scoperti non pavimentati in prossimità e al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato.
- 2) Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni morfologiche locali.

ART. 45 - COPERTURE

- 1) Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo e devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.
- 2) Si prescrive che la linea di colmo sia in ogni caso parallela al lato lungo dell'edificio.

ART. 46 - SCALE ESTERNE

- 1) Sono ammesse le scale esterne a servizio esclusivo del piano superiore al piano rialzato con un massimo di un piano.
- 2) Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.

ART. 47 - MARCIAPIEDI

- 1) Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali l'amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi.
- 2) I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà.
- 3) Qualora il pagamento di quanto sopra non sia effettuato ne termine fissato dall'Amministrazione Comunale, l'esazione viene eseguita per mezzo della riscossione forzata.
- 4) Se un solo accesso serve non unicamente a proprietari frontisti, ma anche a proprietari di immobili prospettanti verso l'interno, la quota assegnata per il marciapiede dell'intero prospetto è a carico di tutti i proprietari frontisti ed interni.

ART. 48 - PORTICI

- 1) I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
- 2) Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
- 3) Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.

- 4) Il Funzionario Responsabile del Servizio fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
- 5) Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.
- 6) Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
- 7) Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.
- 8) L'ampiezza dei portici, misurata tra il perimetro interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 280,00.

ART. 49- TIPOLOGIE EDILIZIE PARTICOLARI

- 1) In zone particolari può essere prescritto di adeguarsi alle tipologie locali e tradizionali.
- 2) In particolare nelle zone di espansione adiacenti ai centri storici si prescrive che gli interventi siano informati ad un corretto rapporto con il tessuto storico tramite:
 - a) l'adozione di modalità di aggregazione tradizionali;
 - b) tipologie edilizie compatte;
 - c) linguaggio architettonico e uso di materiale coerente con le peculiari connotazioni del sito.

TITOLO III
PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

ART. 50 - INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE ED ARCHEOLOGICO E NELLE ZONE SISMICHE.

- 1) In materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico-artistico ed archeologico devono essere rispettate le disposizioni di legge vigenti;
- 2) Nell'ambito dell'applicazione della Legge 2/2/74, n°64 e successivi Decreti restano tuttavia valide le disposizioni di cui agli artt. 3 - 17 - 18 della medesima legge, che prevedono sia per i privati che per gli Enti Pubblici la denuncia dei lavori, la preventiva autorizzazione prima dell'esecuzione delle opere, nonché la successiva vigilanza da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile. Le denunce di cui al paragrafo precedente, vanno eseguite per qualsiasi tipo di lavoro, fermo restando il giudizio, ad atti pervenuti, dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, se essi rientrano o meno nei casi contemplati all'art. 3 della Legge 2/2/74, n° 64.

ART. 51 - BENI AMBIENTALI

- 1) Spetta alla Regione e alla Provincia ai sensi della L.R. 11/84 e 30/90:
 - a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio Nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle Regioni;
 - b) la concessione delle autorizzazioni o nullatenenza per le loro modificazioni;
 - c) l'apertura di strade o cave;
 - d) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dall'esclusione dei beni nei relativi elenchi;
 - e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
 - f) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della Legge 29/6/39, n° 1497 e dell'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/12/75, n° 805.
- 2) Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla Legge 29/6/39, n° 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio Nazionale per i beni culturali.
- 3) Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

ART. 52 - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

- 1) Spettano alla Regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
- 2) ***Al fine di attuare misure concrete per la riduzione di emissioni inquinanti in aria, l'Amministrazione promuove per gli interventi di nuova edificazione e di nuova lottizzazione l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili, attraverso impianti di pannelli solari, fotovoltaici, di biomasse, geotermici od ogni altra tecnologia idonea a ridurre l'impronta ecologica dei nuovi insediamenti. Con apposito regolamento saranno riconosciuti scomputi agli oneri di urbanizzazione proporzionali alla percentuale di copertura dei fabbisogni energetici totali del nuovo insediamento. Per l'accesso all'incentivo la quota di copertura dovrà essere almeno pari al 40% del fabbisogno totale.*** ⁽¹⁴⁾

ART. 53 - RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO

- 1) Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco ed alla Sovrintendenza alle Antichità, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.
- 2) Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

ART. 54 - INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI

- 1) Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
 - b) segnaletica stradale e turistica;
 - c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
 - d) mensole ,ganci, tubi paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili
 - e) quadri per affissioni e simili.
- 2) Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e net rispetto della legislazione vigente.

(14) - Nuovo comma inserito dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 51 del 22 febbraio 2005 e approvata con Delibera di C.C. n. 115 del 29 novembre 2005.

- 3) I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati, non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

ART. 55 - NUMERI CIVICI

- 1) All'atto del rilascio del certificato di cui al precedente art. 33, il Comune assegna all'immobile il numero civico; la applicazione della relativa piastrina e il suo costo sono a carico del privato interessato.
- 2) E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.

PARTE TERZA
NORME IGIENICO . SANITARIE

TITOLO I
PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE

ART. 56 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

- 1) Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente.
- 2) In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni d'acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno.
- 3) E' vietato inoltre impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. e dall'Ufficio Tecnico Comunale o dal Tecnico a ciò delegato dal Comune.

ART. 57 - TIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI

- 1) Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte.
- 2) In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.
- 3) Tutte le strutture di fondazione devono essere progettate, eseguite, collaudate nel rispetto della normativa di cui al Decreto Ministero LL.PP. del 21/1/1981 nonché della Circolare Ministero LL.PP. Servizio Tecnico Centrale del 6/11/1967, n° 3797, e del Decreto Ministero LL.PP. del 3/3/1975.

ART. 58 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ

- 1) Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.
- 2) Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

- 3) I locali di piano terra, abitabili ai sensi del successivo articolo 71, qualora non esista sottostante cantina devono essere sopraelevati di almeno cm. 20,00 rispetto al terreno circostante, o essere impostati su un vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 50,00, oppure su solaio con sottostante camera d'aria.
- 4) Per i locali abitabili le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementizi sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paramento interno che consenta la formazione di una intercapedine.

ART. 59 - REQUISITI TERMICI, IGROMETRICI.DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE.

- 1) I requisiti dovranno essere conformi alle norme vigenti ed, in mancanza di queste, dovranno rispettare in linea di massima le norme in vigore per l'edilizia civile sovvenzionata.
- 2) Attraverso una sufficiente coibenza ed inerzia termica delle pareti e con altri opportuni accorgimenti dovrà essere limitato al massimo il consumo energetico per il riscaldamento.
- 3) Le superfici vetrate dovranno essere ridotte facendo salvo il disposto dell'articolo 71 del presente Regolamento, e ove occorra munite di doppi vetri.
- 4) Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni della Legge 30/4/76, n°373 e successivo Regolamento di esecuzione.

ART. 59BIS – PANNELLI FOTOVOLTAICI

- 1) ***In ogni nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione energica non inferiore a 0,2 KW per ciascuna unità abitativa.***

(15)

ART. 60 - ISOLAMENTO ACUSTICO

- 1) Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un adeguato isolamento acustico nei locali abitabili.

(15) - Nuovo articolo inserito dalla variante di adeguamento normativo all'art. 1 comma 350 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), Delibera di C.C. n. 2 del 12 marzo 2007. La legge introduceva il comma 1bis all'articolo 4 del DPR 380/2001, che Tale comma è stato successivamente abrogato dal D.Lgs 28/2011. Pertanto anche l'articolo 59bis del presente regolamento dovrà fare riferimento al citato D.Lgs 28/2011. Tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni dovranno rispettare i requisiti previsti dal D.Lgs 28/2011.

- 2) Nel caso di aziende adiacenti (es. capannoni a schiera), le strutture edilizie di confine devono garantire in opera un fonoisolamento tale da limitare l'inquinamento acustico, fatte salve eventuali ulteriori esigenze di contenimento del rumore ai fini della tutela del vicinato (D.P.C.N. 1 Marzo 1991); nei tamponamenti esterni dei locali con presenza di persone devono inoltre essere impiegati materiali che garantiscano una bassa trasmittanza e sufficiente inerzia termica (Legge 46/90).

ART. 61 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI

- 1) Il Funzionario Responsabile del Servizio, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura. (Legge 13/7/1966, n° 615 e D.P. 24/10/1967, n° 1288 e D.P.C.M.1/3/1991).
- 2) Il Funzionario Responsabile del Servizio fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. (*)

(*) - Vedasi Legge 13/7/1966, n° 615 e D.P. 24/10/1967, n° 1288.

TITOLO II FOGNATURE

ART. 62 - FOGNATURE PRIVATE

- 1) Viene richiamato il rispetto della normativa posta dalla Legge 10/5/1976, n° 319 per la tutela delle acque dall'inquinamento.

ART. 63 - CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO

- 1) Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche.

ART. 64- CONDOTTI CHIUSI

- 1) Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonea sezione e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.

ART. 65 - DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI

- 1) In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia di igiene.
- 2) Il Funzionario Responsabile del Servizio ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
- 3) Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc.
- 4) Il Funzionario Responsabile del Servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

ART. 66 - ALLACCIAMENTI

- 1) Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono obbligatori e sono concessi

nell'osservanza delle norme contenute negli appositi regolamenti comunali, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti.

ART. 67- FOGNATURE RESIDENZIALI

- 1) Va prevista, in generale, una canalizzazione, mista o separata, per lo smaltimento delle acque bianche, gialle e nere, con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l'effluente deve rispettare gli standard di accettabilità di cui alla Legge 10/5/76, n° 319 nonché le vigenti norme statali e regionali in materia.
- 2) Qualora tale impianto non esista, o non sia possibile realizzare, per motivi tecnico-economici, l'allacciamento alla fognatura dinamica:
 - a) per i Piani di lottizzazione, deve essere prevista la realizzazione di idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario;
 - b) nelle zone di completamento e nelle zone rurali, su parere conforme del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., in relazione al numero degli abitanti serviti ed alto stato di inquinamento esistente, si dovranno adottare le norme previste dal Comitato di Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento G.U. n°48 del 21/2/77 Suppl. Ord. alleg. 4 e 5 relativa normativa regionale integrativa di attuazione.
- 3) In assenza di una rete di fognatura idonea tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia di igiene, ai sensi della Legge 10/5/76, n° 319 e successiva normativa di applicazione.
- 4) Il Funzionario Responsabile del Servizio ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
- 5) Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

ART. 68 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- 1) Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili dagli acidi, devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto.
- 2) Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.

- 3) Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione in ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00 e prolungato fino al pozzetto di raccordo.
- 4) Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.

ART. 69 - IMMONDIZIE

- 1) Le immondizie devono essere sistemate in luogo opportuno e tale da non arrecare danno al pubblico.
- 2) Di norma devono essere contenute in sacchetti di plastica resistenti ben chiusi.
- 3) Le modalità di deposito e d'asporto saranno stabiliti dall'A.C..

TITOLO III

REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

ART. 70 - PARAMETRI

- 1) Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00 se per una persona, e di mq. 14,00 se per due persone.
- 2) Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14,00.
- 3) Sono ammesse abitazioni monostanza, purché abbiano una superficie comprensiva dei servizi non inferiori a mq. 28,00, se per una persona, e a mq. 38,00 se per due persone.
- 4) Ogni abitazione di superficie inferiore a mq. 55,00 dovrà essere dotata di uno o più locali di servizio (autorimessa, magazzino e ripostiglio) di superficie totale netta non inferiore a mq. 12,00.

ART. 71 - LOCALI ABITABILI

- 1) Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi convivenze, ecc.)
- 2) Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa disimpegno ingresso, ecc.
- 3) I locali di abitazione permanente debbono avere:
 - a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00 con la larghezza minima di ml. 2,50;
 - b) altezza interna utile minima non inferiore a ml. 2,70, salvo per gli alloggi preesistenti per i quali l'altezza minima è di ml. 2,40.

Sono ammesse altezze inferiori sino ad un minimo di ml. 2,20, solo ed esclusivamente per residenze esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e ubicate negli ambiti definiti dal P.R.G. come Centro Storico e Corti Rurali.

Tale altezza minima può essere mantenuta solo nel caso in cui le Norme di Attuazione del P.R.G. non consentano, per l'edificio in esame, interventi tali da modificare l'altezza interna utile e ciò in dipendenza della tutela del valore architettonico-formale dell'edificio.
 - c) superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari almeno a 1/8 della superficie del pavimento del locale fatta eccezione per gli

- edifici siti nel Centro Storico e nelle Corti Rurali e solo nei casi in cui il vincolo di facciata non consente il raggiungimento di tale rapporto minimo.
- 4) Per i locali adibiti ad attività ed usi collettivi, è prescritta l'altezza ;minima di ml. 3,00 con esclusione di quelli esistenti. Per questi ultimi è prescritta l'altezza minima di ml. 2,70 con le eccezioni di cui alle norme di zona.
 - 5) Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml. 2,20.

ART. 72 - CUCINE

- 1) Le cucine, per le quali la superficie minima dovrà essere di mq. 5,00, i cucinini, e le zone cottura oltre ai requisiti richiesti dall'articolo precedente, devono comunque essere forniti di un condotto verticale prolungato sopra la linea di colmo del tetto, per l'aerazione dell'ambiente o per l'eventuale coinvolgimento dei fumi di combustione.

ART. 73 - LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI

- 1) Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di W.C., bidè, lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti:
 - a) superficie non inferiore a mq. 3,00;
 - b) aereazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,80 o ciechi con aerazione forzata che garantisca un ricambio d'aria pari a 15 volumi/ora.
- 2) Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno ml. 2,00.
- 3) I locali per servizi igienici non devono comunicare direttamente con le cucine né con altro ambiente di abituale soggiorno, ad eccezione delle stanze da letto se l'alloggio è provvisto almeno di un servizio igienico in comune.
- 4) E' consentita una superficie inferiore a mq 3.00 quando trattasi di servizi igienici ulteriori al primo.

ART. 74 - SCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI

- 1) Tutte le scale, principali dei fabbricati con più di due piani abitabili fuori terra debbono avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 1,20, ed essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale per ogni piano.
- 2) Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.

- 3) Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aereazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore a 1/3 di quella del vano scala.
- 4) Possono essere illuminati ed aerati dal vano soltanto gli ingressi degli alloggi.
- 5) In tutti i fabbricati con più di 3 livelli, deve essere previsto l'impianto di ascensore.
- 6) Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate al precedente articolo 60;
- 7) L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia.
- 8) Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml. 1,00 dal piano su cui prospettano dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm. 12,00 di diametro.
- 9) E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:
 - a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio d'aria pari a 15 volumi ora;
 - b) gli impianti siano collegati a condotte che diano garanzie di funzionamento continue e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria.
 - c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.
- 10) E' inoltre consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestrate sull'esterno a condizione che:
 - a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
 - b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.

ART. 75 - CORRIDOI E DISIMPEGNI

- 1) I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto.
- 2) L'altezza minima è fissata in ml. 2,40; la larghezza minima è fissata in ml. 1,00.

ART. 76 - LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI NON ABITABILI

- 1) I locali non abitabili a piano terra, i seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di ml. 2,20
- 2) I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante devono rispettare le prescrizioni del 1° e del 2° comma del precedente articolo 58.
- 3) Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno immediatamente prospiciente.

- 4) I locali ricavati nei piani interrati o seminterrati non vengono computati, per la parte sottostante al livello del terreno naturale circostante al fabbricato, né agli effetti del volume né della superficie di calpestio.
- 5) Nei locali interrati o seminterrati sono ammesse le funzioni previste dall'art. 34 delle N.T.A. del P.R.G. per le zone residenziali, a condizione che:
 - a) l'altezza interna netta non risulti inferiore a ml. 2,70;
 - b) vi sia la presenza di idonei impianti di aereazione e climatizzazione che garantiscano la salubrità e la funzionalità dei locali;
 - c) direttamente relazionati alla funzione insediata;
 - d) abbiano una parete rivolta totalmente verso l'esterno;
 - e) i locali così ricavati abbiano dimensioni tali che la lunghezza risulti minore o uguale a 2,5 volte la larghezza.

I vani possono avere un'altezza minima pari a ml. 2,50, per superfici inferiori o uguali a mq. 50,00.

TITOLO IV
COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE

ART. 77 - EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO

- 1) Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, all'esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e da altre simili attività, esclusa a destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni previo parere dei competenti uffici:
 - a) l'illuminazione naturale può essere parzialmente sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
 - b) l'aerazione naturale può essere sostituita con aereazione artificiale; deve essere 5 ogni caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale.
- 2) Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi a parametri e tipologie.

ART. 78 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

- 1) Nelle progettazioni edilizie e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e l'agibilità alle persone fisicamente impedite e 10 studio di percorsi alternativi.
- 2) Oltre alle provvidenze, di cui al precedente articolo 74, sari pertanto dedicata particolare cura all'agibilità dei servizi. al dimensionamento ed all'idoneità dei per corsi interni ed esterni, all'accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere.
- 3) Le opere in genere dovranno rispettare quanto previsto dal D.P.R. 27/4/78 n° 384 in attuazione della Legge 30/3/71, n° 118 ed inoltre quanto previsto dalla Legge 13/1989 e del D.M. 14/6/1989, n° 236".

ART. 79 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE

- 1) Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.
- 2) Sono considerati locali abitabili , uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc.
- 3) Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.

ART. 80 - EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI

- 1) Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni dei precedenti articoli 71 e seguenti.
- 2) Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalle e ricovero di animali, fienile, granaio e depositi di materiali soggetti a fermentazione.

ART. 81 - IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

- 1) I ricoveri per gli animali devono essere aereati ed illuminati dall'esterno con finestre aventi superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
- 2) Il pavimento deve essere costruito con materiale connesso, scabro, impermeabile raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scala a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni. Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi.
- 3) Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costituiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
- 4) Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
- 5) I fabbricati per gli allevamenti zootecnici intensivi dovranno sorgere rispettando le distanze di cui al D.G.R. n°7949/1989.
- 6) Tutte le stalle devono distare non meno di ml. 150,00 dai nuclei abitati esistenti o previsti e ml. 30,00 dalle case dei fondi finitimi con eccezione della casa di abitazione del custode, devono essere provviste di concimaie situata a distanza non minore di ml.30,00 dalle abitazioni possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di ml. 20,00 dalle strade, non minore di 50,00 da cisterne e prese di acqua potabile e non minore di ml. 4,00 dalle stalle.
- 7) Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 67.
- 8) Gli allevamenti zootecnici in funzione della conduzione del fonda dovranno distare almeno 150 metri dal limite delle zone territoriali A, B, C e F esistenti e previste dal P.R.G. con facoltà del Funzionario Responsabile del Servizio in casi particolari di prescrivere distanze maggiori.
- 9) I depositi di materiale, i soppalchi e i fienili sopraelevati devono essere dotati di:
 - a) solido parapetto rigido, avente un'altezza di almeno ml. 1,00, costituito da due correnti di cui quello intermedia pasta a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento, fissato in modo da poter resistere al massimo sforzo cui può essere assoggettato, e dotato di arresto al piede costituito da una fascia continua

- poggiate sul piano di calpestio ed alta almeno cm. 15,00 (art. 26, D.P.R. 547/1955);
- b) scale di accesso fisse e a gradini (art. 16, D.P.R. 547/55), oppure
 - c) scale semplici portatili (art. 18, D.P.R. 547/55).
- 10) Lo spargimento delle deiezioni zootecniche dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 319/76 e successive integrazioni e modificazioni e dalla D.G.R. 26/06/1992, n° 3733.

PARTE QUARTA
STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

TITOLO I
NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 82 - STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

- 1) Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole d'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento e dall'esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità in ogni sua parte.

ART. 83 - MANUTENZIONE E RESTAURI

- 1) I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica incolumità.

ART. 84 - PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI

- 1) Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne denuncia al Sindaco, e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.
- 2) Il Sindaco ricevuta la denuncia di cui al comma precedente o d'ufficio e previo sopralluogo dell'ufficio comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.
- 3) Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del Sindaco, possono essere intraprese ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO II
PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO

ART. 85 - LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI

- 1) I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.
- 2) L'accertamento dei requisiti dovrà essere eseguito dal Comando Provinciale dei VV.FF. che rilascerà in proposito apposita certificazione.

ART. 86- IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE

- 1) In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, l'impiego di essi è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a ridurre la possibilità di combustione.

ART. 87 - NULLA-OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

- 1) E' richiesto il Nulla-Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i seguenti edifici ed impianti, da esibirsi prima del rilascio della concessione edilizia e di installazione rispettivamente:
 - a) edifici di civile abitazione e di altezza superiore a 24 m.;
 - b) edifici industriali ed artigianali;
 - c) edifici commerciali, magazzini e depositi;
 - d) locali, edifici ed impianti pubblici e di uso collettivo;
 - e) edifici a struttura metalliche;
 - f) autorimesse, anche private, aventi superficie superiore a mq. 100,00;
 - g) impianti termici aventi potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h alimentati con combustibili liquidi derivanti dal petrolio (olio combustibili e gasoli) o da combustibili gassosi (metano - G.P.L.).

Sono compresi tra detti impianti quelli per:

- riscaldamento di ambienti;
- produzione acqua calda per edifici civili; cucine e lavaggio stoviglie;
- sterilizzazione e disinfezioni mediche;
- lavaggio biancheria e simili;
- distruzione rifiuti (Inceneritori);
- forni di pane e forni di altri laboratori artigianali;

- h) impianti ascensori (cat. A e B) e montacarichi (cat. C) da installarsi in edifici industriali, artigianali e commerciali;
- i) impianti ascensori (cat. A e B) da installarsi in edificio ad uso civile (pubblico e privato) di altezze in gronda superiore a ml. 24,00 e aventi corsa superiore a ml. 20,00.

– Collaudi dei Vigili del Fuoco

Prima del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità degli edifici e degli impianti di cui al presente articolo è richiesto il Nulla-Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- Imprese ed attività soggette alle norme di prevenzione incendi ed al controllo da parte dei Vigili del Fuoco

Le aziende e le lavorazioni soggette al controllo del Vigili del fuoco sono determinate con le tabelle A e B annesse al D.P.R. 26/5/59, n°689. Gli enti o i privati sono tenuti a richiedere le visite ed i controlli per il rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità indicate nella Legge 26/7/1965, n° 966.

2) Particolari Norme di Legge o di buona Tecnica:

A) EDIFICI AD USO CIVILE (compresi nei punti a, d, e,)

- 1) Strutture: Le strutture degli edifici comprese quelle del tetto, dovranno essere incombustibili e resistenti al fuoco. La durata della resistenza al fuoco deve essere non inferiore a 120'. Per quelli con strutture in acciaio dovranno essere rispettate le norme della Circolare del Ministero dell'interno n°91 del 14/9/61.
- 2) Ubicazione: Gli edifici devono essere circondati da strade idonee a consentire l'avvicinamento e l'operatività dei mezzi speciali dei Vigili del Fuoco.

I cortili interni devono essere accessibili mediante androni carrai sui quali sia possibile il transito dei mezzi citati.

- 3) Scale: Le scale devono essere di norma realizzate entro gabbie, costituite da pareti resistenti al fuoco almeno 120'.

Ad ogni piano devono essere previste ampie aperture di aereazione verso l'esterno, qualora detta condizione non sia realizzabile, perché trattasi di scale interne, alla sommità del vano devono essere realizzate idonee aperture prive di serramenti.

Le gabbie delle scale e i relativi accessi e disimpegni non dovranno avere alcuna comunicazione con magazzini, depositi, negozi, laboratori o comunque con locali non destinati esclusivamente ad abitazione o ad Uffici.

Le scale di accesso alle cantine e piani sotterranei dovranno avere ingresso diretto dall'esterno da spazi a cielo aperto e non avere comunicazione alcuna con le scale dei piani superiori.

In relazione alla destinazione dell'edificio potranno essere richieste scale a strutture particolari quali:

- scala a prova di fumo;
- scala a prova di fumo interna;
- scala protetta;

Le scale a prova di fumo sono di norma richieste per i seguente tipi di edifici:

- Edifici ad uso civile abitazione di altezza superiore ai 30 m.;
- Edifici pubblici o destinati alla collettività di altezza superiore al 24 m.;

E' fatto divieto assoluto di installare nel vano scala apparecchiature o tubazione di adduzione del gas.

B) EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (compresi nei punti b,c,)

- 1) Struttura: Le strutture portanti degli edifici dovranno essere incombustibili e resistenti al fuoco. La durata della resistenza al fuoco dovrà comunque non essere inferiore a 120'.
- 2) Compartimentazione: In relazione al rischio di incendio, al carico di fuoco, al numero degli ad detti, ecc. devono essere previsti muri tagliafuoco atti a limitare e contenere gli effetti di un eventuale sinistro. Di norma per sostanze combustibili la superficie libera massima ammissibile non deve essere superiore a qualche centinaio di metri quadrati.
- 3) Per le sostanze infiammabili detta superficie è dell'ordine di qualche decina di mq.
- 4) Apertura per sfogo calore e fumo: Alla sommità delle coperture devono essere previsti adeguati sfoghi per il calore e per i fumi di una eventuale combustione.
- 5) Vie di uscita: Devono essere predisposte uscite di sicurezza dirette verso l'esterno in numero e posizioni tali che il massimo percorso per uscire verso spazi sicuri non sia in ogni caso superiore ai 30 m.

C) ALBERGHI E PENSIONI:

- 1) Devono essere applicate le norme di cui alla lettera circolare del Ministero dell'Interno n°27030/4122 del 21/10/1974.

D) AUTORIMESSE

- 1) Devono essere applicate le norme di cui al D.M. 31/07/34 con le deroghe ammesse dalla Circolare del Ministero dell'Interno D.G.S.A. n°119 in data 14/11/67.

E) IMPIANTI TERMICI:

Gli impianti termici di cui al punto g) che non sono soggetti alla legge contro l'inquinamento atmosferico, sono regolamentati come appresso indicato:

- 1) impianti alimentati da combustibili liquidi (oli combustibili e gasoli) Circolare del Ministero dell'Interno n°73 del 29/7/71;
- 2) impianti alimentati da gas di rete con densità inferiore a 0,8 (metano) Circolare del Ministero dell'Interno n° 68 del 25/11/1969.

- 3) impianti alimentati da gas di petroli liquefatto (G.P.L.) Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n° 412/4183 del 6/2/1 975.

F) RETE IDRICA ANTINCENDIO:

- 1) Tutti gli edifici di cui ai punti a, b, c, d, e, f, devono essere muniti di impianto idrico antincendio adeguato al carico di fuoco ed alla destinazione degli immobili. In linea di massima detto impianto dovrà essere costituito da una rete di tubazione di ferro zincate, ad uso esclusivo antincendio, protette contro il gelo e concepite in modo che sia possibile avere l'acqua agli idranti per semplice apertura della relativa saracinesca.
- 2) Gli idranti UNI 0 45-70 mm., muniti del corredo d'uso, devono essere derivanti in numero e posizione sufficiente a garantire la copertura di tutte le zone da proteggere. Essi devono essere accessibili in modo agevole e sicuro. Le caratteristiche idrauliche di portata e pressione saranno stabilite caso per caso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

G) IMPIANTI ELETTRICI:

La Legge 1/3/1968, n° 186 "Disposizione concernenti (omissis) le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici" indica quale riferimento per la realizzazione di corretti impianti elettrici le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano" (Norme CEI).

H) IMPIANTI PER L'IMPIEGO DEL GAS COMBUSTIBILE:

La Legge 6/12/1971, n° 1038 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile" indica quale riferimento per la realizzazione di corretti impianti per il gas le Norme dell'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) pubblicate in tabelle con la denominazione UNI-CIG e approvate con decreto del Ministero dell'Industria e Commercio.

ART. 88 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE

- 1) L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, della rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarichi e le canne fumarie; gli apparecchi di utilizzazione installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna d'acqua; è ammessa l'installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati o interrati a condizione che l'accesso avvenga direttamente dall'esterno. Tutti i locali in cui sono installati gli apparecchi di utilizzazione devono essere aerati direttamente dall'esterno anche tramite un condotto di ventilazione. Le dimensioni delle bocche di aerazione dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle norme UNI-CIG del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21/04/1993.

Nelle stanze da bagno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

- 2) Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che segnalino i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti dove possa presentarsi pericolo d'incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna.
- 3) I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno ml. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20,00 da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.
- 4) Le canne fumarie debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell'edificio.
- 5) Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane o pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono essere in ogni loro parte costruite con materiali resistenti al fuoco.

ART. 89 - USO DI GAS IN CONTENITORI

- 1) L'installazione di apparecchi funzionanti a gas G.P.L. sono ammessi a condizione che siano rispettate le seguenti norme:
 - a) installazione della bombola di g.p.l. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno);
 - b) protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione di flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione del G.P.L.. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - c) per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi di bloccaggio dell'erogazione;
 - d) i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni.

ART. 90 - COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO

- 1) Prima del rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità concernenti gli edifici di cui al precedente articolo 87, è richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

TITOLO III**CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

- 1) Per le opere attenersi in particolare alle seguenti norme di riferimento:
 - al DPR n°303 del 19/03/56 (Norme generali per l'igiene del lavoro);
 - al DPR n°547 del 27/04/54 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
 - al DPR n°164 del 07/01/56 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro delle costruzioni);
 - Alla Circolare della Regione Veneto n° 38 del 29/07/87;
 - al D.Lgs. n°277 del 15/08/1991 (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici);
 - alla Legge 7/03/1992, n° 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
 - al D.P.C.M. 1/3/1991 (Limiti massimi di esposizione a rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).

ART. 91 - OPERE PROVVISORIALI

- 1) Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti ecc.) si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire dall'esecuzione delle opere stesse.
- 2) Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.
- 3) In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d'acqua.
- 4) Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune.
- 5) Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati.
- 6) Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l'illuminazione pubblica.
- 7) Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- 8) Il punto più basso delle opere provvisorie soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml. 4,00 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
- 9) Il Funzionario Responsabile del Servizio ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.
- 10) I cantieri edili che prevedono l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi, devono essere autorizzati dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

ART. 92 - SCAVI E DEMOLIZIONI

- 1) Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno, nel rispetto delle norme di cui al D.M. LL.PP. 21/1/1981.
- 2) Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini e nei lavori di demolizione di opere contenenti amianto quali "coperture in eternit, controsoffitti, rivestimenti e isolanti" deve essere inviato il piano di lavoro all'organo di vigilanza dell'U.L.S.S. (SPISAL) 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, come stabilito dall'art. 34 del D.L. 15/8/1991, n° 277".
- 3) Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e deve essere evitato il polverio.

ART. 93 - MOVIMENTO ED ACCUMULO DI MATERIALI

- 1) Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni.
- 2) Solo nel caso di assoluta necessità, il Sindaco, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

TITOLO IV
RISPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI

ART. 94 - SFERA DI APPLICAZIONE

- 1) Le presenti norme si riferiscono al riscaldamento invernale e si applicano agli edifici adibiti a residenze, scuole, anche materne, uffici, attività commerciali, in relazione alla Legge 30/4/1976, n° 373, al D.R.P. 28/6/1977, n° 1052 ed al D.M. 10/3/1977.
- 2) Sono esclusi asili nido, edifici industriali, artigianali.

ART. 95 - POTENZIALITÀ TERMICA INSTALLATA

- 1) I generatori di calore installati negli edifici dovranno avere una potenzialità termica di targa, riferita a ogni mc. di volume abitabile e ad ogni grado di scarto fra temperatura interna ed esterna minore o eguale ai valore G indicati nella seguente tabella:

TIPO DI EDIFICIO	VOLUME ABITABILE	G (Kcal / hm ³ C)
indipendente	inf. a 250 m ³	0.95
indipendente	fra 250 e 600 m ³ (estremi esclusi)	0.85
indipendente	oltre 600 m ³	0.7
non indipendente	qualunque	0.7

In cui:

Per volume abitabile s'intende quello definito all'art. 23 delle Norme di Attuazione; Per edificio indipendente s'intende la casa singola od a schiera.

Tali valori G tengono conto della maggiorazione per intermittenza.

ART. 96- PROGETTO DELL'IMPIANTO

- 1) Il progetto dell'impianto termico dovrà:
 - a) indicare la temperatura interna prevista per gli ambienti (per la quale il valore raccomandato è di 18 gradi);
 - b) calcolare le dispersioni attraverso le pareti e le vetrate in base ad una temperatura esterna di -15 gradi e tenendo conto dell'esposizione al vento delle pareti;
 - c) calcolare la quantità di calore necessaria per in rinnovo d'aria di una volta all'ora il volume abitabile;
 - d) verificare che con le condizioni indicate ai punti a, b, c, e con la potenzialità installata con i limiti di cui all'articolo precedente le dispersioni globali siano

- limitate in modo da mantenere a regime la temperatura interna prevista (di norma 18 gradi).
- 2) Il Direttore dei lavori ed il costruttore saranno solidamente responsabili verso il committente dell'effettivo ottenimento del salto termico previsto dal progetto, che verrà misurato al centro dei locali a m. 1,50 dal pavimento.
 - 3) I locali normalmente a temperatura inferiore a quelli scaldati (scale ecc.) sono considerati in progetto non scaldati.

ART. 97 - APERTURE VETRATE

- 1) La superficie delle vetrate, salvo quanto disposto dagli artt. 71, 73, 74, dovrà essere ridotta in modo da contemperare le opposte esigenze di illuminazione di isolamento termico.
- 2) Anche nel caso che dal progetto risulti assicurato il saldo termico di cui alla lettera b) del 1° comma del precedente articolo 96 senza necessità di doppi vetri, sarà opportuna l'installazione degli stessi nelle vetrate esposte a nord.

ART. 98 - COMPOSIZIONE DEGLI EDIFICI

- 1) La composizione dell'edificio (in pianta ed in elevazione) deve essere studiata in modo da ridurre al massimo le pareti esterne a parità di volume.

ART. 99 - INERZIA TERMICA DELLE PARETI

- 1) Al fini del contenimento delle variazioni di temperatura le pareti verticali opache dovranno avere un peso di almeno 85 kg/mq.

ART. 100 REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA

- 1) Gli impianti dovranno essere dotati di apparecchiatura automatica per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna tranne che nel caso di sistemi che ne permettono l'installazione. Sarà altresì opportuno adottare apparecchi di regolazione locale della temperatura.

PARTE QUINTA
DEFINIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE

TITOLO I
INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI
PARTICOLARI

ART. 101 - INDICI DI FABBRICAZIONE

- 1) Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:
 - a) densità edilizia fondiaria;
 - b) densità edilizia territoriale;
 - c) rapporto di copertura.
- 2) Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
- 3) Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie della totalità del territorio interessato dall'intervento, tale indice va applicato solo in sede di strumento urbanistico attuativo: piano particolareggiato, piano di lottizzazione, piano di zona per l'edilizia economica e popolare, piano per insediamenti produttivi, piano di recupero, ecc.
- 4) Per rapporto di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.

ART. 102 - SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE

- 1) All'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale ogni volume edilizio esistente, o da costruire determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
- 2) Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà risultanti ai pubblici Registri alla data di adozione del P.R.G. della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici indicati al precedente articolo 101.
- 3) Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici.
- 4) La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
- 5) Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con altro atto di vincolo purché detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica.

ART. 103 - DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI

- 1) Si definiscono i seguenti elementi architettonici:
 - a) **Cortile:** è l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un'altezza maggiore o uguale a ml. 2,50, con rapporto tra pareti che la circondano non superiore ad 1/4.
 - b) **L'altezza** delle pareti misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile.
 - c) **Lastrico solare:** è la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico.
 - d) **Chiostrina o cavedio:** è l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili.

ART. 104 - CENTRO ABITATO E NUCLEO ABITATO

A) CENTRO ABITATO

- 1) Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili.

B) NUCLEO ABITATO

- 2) Aggregato di case, con almeno cinque famiglie, privo del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato. Il carattere di nucleo abitato è inoltre riconosciuto:
 - a) al gruppo, anche minimo di case vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitano almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficili e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate;
 - b) all'aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di popolazione e, alla data di censimento, di disabitato per il noto fenomeno dello spopolamento montano;
 - c) ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche (cascina, fattorie, masserie, ecc.) anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero delle famiglie in esso abitati non sia inferiore a cinque;

- d) ai conventi, alle case di cura alle colorie climatiche e sanatoriali, agli orfanotrofi, alle case di correzione, alle scuole-convitto situati in aperta campagna;
- e) agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, con servizi od esercizi pubblici (stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, abitino almeno due famiglie.

PARTE SESTA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 105 - AUTORIZZAZIONI A LOTTIZZARE, LICENZE DI COSTRUZIONE E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) L'entrata in vigore del Regolamento Edilizio, del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti comporta la decadenza delle concessioni e autorizzazioni a costruire in contrasto con lo strumento entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati ai sensi del precedente articolo 27 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio, fatta eccezione per le licenze edilizie a norma del 1° comma dell'art. 18 Legge 10/77.
- 2) Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, della licenza o concessione edilizia va pronunciata la decadenza per la parte non realizzata.

ART. 106 - MISURE DI SALVAGUARDIA

- 3) Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie ai sensi dell'art. 71 della L.R. 27/6/1985, n° 61.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 107 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento approvato dall'Autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento di approvazione.

ART. 108 - NORME ABROGATE

- 1) E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento.

ART. 109 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

- 1) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si provvederà al rinnovo della Commissione Edilizia, ai sensi del precedente articolo 24.

ART 110 - POTERI DI DEROGA

- 1) Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, e nel rispetto della legislazione vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente Regolamento secondo quanto stabilito dall'art. 80 della L.R. 27/6/1985, n° 61.

ART. 111 - SANZIONI

- 1) Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica e dalla legge comunale e provinciale.
- 2) Non è ammessa l'oblazione in via breve.

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA LOCALIZZAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE ⁽¹⁶⁾**

ART. 1 - OGGETTO

- 1) *Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio comunale di Illasi degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radioonde e microonde.*

ART. 2 - OBIETTIVI

- 1) *Con il presente atto normativo il Comune di Illasi intende regolamentare il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile perseguendo, in via prioritaria, la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.*
- 2) *Per i fini di cui al comma 1), il presente regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa regionale e/o statale per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.*
- 3) *È compito del Comune di Illasi promuovere la corretta informazione alla popolazione.*

ART. 3 - AMBITI TERRITORIALI

- 1) *Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale di Illasi è distinto nei tre ambiti di seguito specificati, individuati tenendo in considerazione i fattori di rischio ambientale e quelli di natura urbanistica:*
 - a) *aree non idonee all'installazione, in cui è vietata la localizzazione di impianti perché:*
 - *esplicitamente escluse dalle normative di legge vigenti o dal presente regolamento;*
 - *gravate da vincoli derivanti da norme urbanistiche o ambientali;*
 - *contrastanti con regolamenti locali e/o specifiche deliberazioni od ordinanze;*
 - *connotate dalla elevata densità di immobili a destinazione residenziale o con permanenza non inferiore alle quattro ore;*
 - *connotate dalla presenza di siti sensibili;*
 - b) *aree di attenzione, sottoposte a limitazioni, che richiedono una particolare cura nella progettazione degli impianti e l'adozione di situazioni progettuali non tradizionali in quanto:*
 - *caratterizzati da valori di fondo, stimati o misurati, che vengono considerati non trascurabili;*
 - *prossime ad aree non idonee alle installazioni;*

(16) – Regolamento approvato con DCC 42 del 20/12/2004.

- *aree compatibili, ma in prossimità di immobili a destinazione residenziale, la cui altezza risulta uguale o superiore a quella dell'impianto per la telefonia mobile da realizzarsi;*
 - *ospitano già impianti per i quali, nell'ambito della propria azione di coordinamento il Comune di Illasi intende assumere iniziative di risanamento e rilocalizzazione;*
- c) *aree compatibili, in cui non sussistono limitazioni palesi.*
- 2) *Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, relativi l'installazione, le modifiche, l'adeguamento e la rimozione degli impianti per la telefonia mobile, in conformità alle normative vigenti in materia.*
 - 3) *L'Amministrazione Comunale di Illasi indica le localizzazioni del territorio ove installare gli impianti per la telefonia radiomobile, sia quelle provvisorie che quelle definitive.*
 - 4) *La progettazione, l'installazione ed il funzionamento degli impianti di telefonia mobile deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico-sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e lungo termine della esposizione alle radiazioni non ionizzanti. Analogamente, l'insediamento di tali impianti deve avvenire in maniera armonica nel contesto urbano-paesaggistico in cui sono inseriti.*
 - 5) *L'installazione degli impianti per la telefonia mobile è consentita rispettando una distanza, data dalla proiezione sul terreno dal centro del palo (o traliccio) in orizzontale, di almeno 200 metri da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore. Tale distanza è maggiorata a 300 metri in relazione ad edifici adibiti ad asili, scuole, ospedali, case di cura e/o di riposo, parchi e aree per il gioco e lo sport ed altri luoghi frequentati da soggetti sensibili.*

ART. 4 - PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE

- 1) *La richiesta d'installazione degli impianti per la telefonia mobile va indirizzata all'Ufficio Tecnico. Il responsabile preposto istruisce la pratica al fine di ottenere il permesso a costruire ed il nulla osta ambientale. L'Ufficio Tecnico, qualora lo ritenesse necessario, può chiedere a qualsiasi altra Amministrazione ovvero Ente competente, gli atti istruttori e i pareri tecnici necessari per la migliore definizione della pratica.*
- 2) *Il provvedimento conclusivo del procedimento che comprende il permesso a costruire, è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.*

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE TECNICA E CARTOGRAFICA

- 1) *In riferimento all'art. 2 della legge quadro 36/2001 ed alla deliberazione n. 1636 della Giunta della Regione Veneto del 22 giugno 2001, le prescrizioni di questo regolamento sono applicate ai sistemi fissi e mobili delle Stazioni Radiobase (SRB). La realizzazione delle SRB non costituisce pertinenza di altri edifici e la loro realizzazione è soggetta ad apposito provvedimento amministrativo.*
- 2) *Per dar corso all'avvio dell'istruttoria per la richiesta di rilascio del permesso a costruire per l'installazione di SRB, viene richiesto ai gestori della telefonia cellulare la seguente documentazione in triplice copia:*

- a) *relazione tecnica contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta nelle sue diverse componenti comprese le eventuali infrastrutture connesse; tale relazione dovrà contenere le seguenti integrazioni:*
- *indicazione precisa del vincolo paesaggistico, ovvero del diverso tipo di tutela esistente nel sito interessato dalla installazione dell'impianto;*
 - *descrizione dell'ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di edifici a destinazione diversa quali edifici adibiti a residenza o permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore, ospedali, case di cure e/o di riposo, edifici scolastici e relative pertinenze, parchi e aree per il gioco e lo sport in un'area compresa entro un raggio di 300 metri dal punto di installazione delle infrastrutture;*
 - *individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche ed archeologiche comprese nell'ambito interessato dall'intervento;*
 - *indicazioni delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dalla installazione della infrastruttura;*
 - *planimetrie, sezioni significative e prospetti in scala adeguata relativi allo stato di fatto e di progetto dell'impianto, compresa corografia d'insieme in scala non inferiore a 1:5000; negli elaborati cartografici dovrà inoltre essere indicata la vegetazione esistente e/o quella di progetto;*
 - *documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali coni visuali;*
 - *dimensioni fisiche delle antenne e delle pertinenze;*
 - *rappresentazione grafica relativa al campo elettromagnetico prodotto, con l'indicazione dei valori previsti nei punti di maggiore esposizione dei recettori presenti;*
 - *simulazione grafica relativa all'inserimento dell'impianto nel contesto circostante;*
 - *valutazione di impatto acustico, per le eventuali sorgenti rumorose di cui all'art. 8 comma 6 della L. 447/95, circa il rispetto dei limiti indicati dalla vigente normativa in materia;*
 - *presentazione della suddetta documentazione anche per le richieste di installazione di impianti per la telefonia mobile in aree comprese in ambiti non soggetti a vincolo paesaggistico in quanto visibili da questi ultimi e, pertanto, necessari di una attenta valutazione idonea a verificare l'impatto dell'infrastruttura nel contesto territoriale interessato;*
 - *parere A.R.P.A.V. od I.S.P.E.L.S. ed A.S.L.;*
 - *dichiarazione contenente l'impegno da parte del gestore richiedente a disattivare l'impianto qualora si verificasse il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente fino alla avvenuta regolarizzazione;*
 - *dichiarazione sottoscritta dal gestore richiedente che attesti l'inserimento del nuovo impianto nella copertura assicurativa R.C. previsto dal presente regolamento;*
 - *qualora l'Ufficio Tecnico di Illasi lo richiedesse, le società richiedenti l'installazione di impianti per la telefonia mobile dovranno presentare eventuali atti istruttori e pareri tecnici elaborati da altri Enti o Amministrazioni competenti al fine di integrare e completare l'istruttoria;*

- *presentazione di atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto con il quale il titolare della permesso a costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali), a proprie spese, entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione qualora si verificasse uno dei seguenti casi:*
 1. *gli uffici incaricati dall'Amministrazione Comunale individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla fase delle quali è stata rilasciato il Permesso a costruire di cui ai presente regolamento;*
 2. *l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute della popolazione sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate livello nazionale e/o internazionale;*
 3. *lo sviluppo del paese rendesse incompatibile la presenza dell'impianto in quanto venuto meno il rispetto delle distanze previste dal presente regolamento.*

ART. 6 - PROGETTAZIONE E RESPONSABILITÀ

- 1) *La progettazione degli impianti di telefonia mobile deve essere effettuata da un progettista iscritto al relativo albo professionale, operando nel limite delle specifiche competenze professionali.*
- 2) *La realizzazione delle opere e degli impianti, dopo l'approvazione dei progetti e la consegna del Permesso a costruire, deve avvenire Sotto la direzione di un professionista iscritto all'albo competente per tale ruolo.*
- 3) *L'esecuzione dei lavori deve essere condotta assicurando la perfetta sicurezza delle strutture e degli impianti che si andranno a realizzare evitando in tal modo qualsiasi pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini.*

ART. 7 - COLLAUDO

- 1) *Tutte le opere, pertinenti agli impianti realizzati, dovranno essere sottoposte a collaudo nel modo previsto dalle normative. Ciò riguarderà anche la verifica funzionale degli impianti che saranno oggetto di misurazione di campo elettromagnetico con le apparecchiature simulanti la massima espansione prevista dall'impianto stesso.*
- 2) *Il collaudo deve essere eseguito da un professionista iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella realizzazione delle opere sottoposte a collaudo.*
- 3) *Il collaudatore verrà nominato dall'Amministrazione Comunale, mentre tutte le spese relative a tale nomina, nonché all'effettuazione del collaudo, saranno a carico del committente.*
- 4) *La sopraindicata nomina dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di fine dei lavori.*

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

- 1) *Il progettista ha la responsabilità della progettazione delle opere realizzate.*

- 2) *Il direttore dei lavori ha la responsabilità sulla corrispondenza dell'opera rispetto al progetto autorizzato, nonché sulla qualità e lo stato dei materiali usati.*
- 3) *Il gestore, quale responsabile finale dell'intera opera e dell'attività, è tenuto ad adottare tutte le misure cautelari al fine di minimizzare la esposizione della popolazione alle radiazioni emesse dagli impianti, facendo uso della tecnologia più avanzata esistente sul mercato.*

ART. 9 - PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO

- 1) *Al fine di una uniforme e razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile nel territorio del Comune di Illasi, si stabilisce una distanza minima degli insediamenti dai confini comunali di almeno 200 metri.*
- 2) *Tale disposizione può essere disattesa solamente nel caso che l'area interessata venga definita, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale confinante, "zona reciprocamente conveniente".*
- 3) *Ogni impianto per la telefonia mobile può essere concesso al solo gestore richiedente.*
- 4) *Al fine di evitare l'installazione di molteplici tralicci, nel rispetto dell'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico di tali impianti, l'Amministrazione Comunale di Illasi può imporre l'uso in co-siting dei tralicci stessi, nel rispetto della normativa vigente.*
- 5) *In presenza di una pluralità di installazioni di impianti di telefonia mobile in una stessa area dovranno comunque essere rispettati i limiti di emissione previsti dalle normative di legge vigenti. I concessionari dovranno documentare che la eventuale duplicazione di reti porterà ad una riduzione complessiva del valore di campo rispetto all'installazione già esistente.*
- 6) *Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a trovare un accordo per l'uso in co-siting dei tralicci, l'Amministrazione Comunale provvederà ad adottare provvedimenti impositivi nei confronti del gestore dell'impianto esistente, allo scopo di garantire l'espletamento del pubblico servizio, nel rispetto dei principi di tutela sanitaria.*
- 7) *L'altezza massima dal suolo dei tralicci non deve superare la misura di 40 metri.*
- 8) *Il Permesso a costruire può prevedere sistemi di mascheramento delle antenne al fine di salvaguardare l'estetica ambientale del luogo. In tal caso è obbligo da parte dei gestori apporre alla base del traliccio un cartello ben visibile che evidenzi la presenza di sistemi radianti mascherati.*
- 9) *Ove la situazione edilizia ed urbanistica dovesse mutare conformemente alle prescrizioni del PRG, l'impianto precedentemente installato dovrà essere adeguato a cura e spese del gestore, intervenendo, se necessario, sulla localizzazione, direzione, potenza o altezza in modo tale da garantire il rispetto dei valori di emissione e i vincoli stabiliti dal presente regolamento.*
- 10) *Qualsiasi prescrizione o vincolo non potrà in alcun modo far venire meno i principi di carattere sanitario.*
- 11) *Qualora fosse accertato, nel vaglio dei progetti presentati, la presenza di marcati lobi secondari verso la base del traliccio o nelle immediate vicinanze, devono essere realizzate una o più piattaforme schermanti di adeguate dimensioni per impedire l'irradiazione di questi segnali verso il basso.*

ART. 10 - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

- 1) *Le modifiche agli impianti o apparati per tipo, modello o altro, dovranno osservare le seguenti procedure:*
 - a) *le modifiche tecnologiche che non apportino variazioni al titolo concessionario e che prevedano riduzione del contributo dell'inquinamento elettromagnetico dovranno essere accompagnate da:*
 - *nuova relazione tecnica (n. 3 copie);*
 - *nuova valutazione previsionale comprendente anche il parere preventivo favorevole dell'ARPAV.*
 - b) *le modifiche tecnologiche che comportino variazioni al titolo della concessione dovranno essere oggetto di nuova istanza per l'ottenimento del Permesso a costruire secondo quanto previsto dal presente regolamento.*

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI

- 1) *Tutte le installazioni esistenti, compresi gli impianti installati nelle aree comunali limitrofe non dovranno mai superare i limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti.*
- 2) *Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza possono essere svolte dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAV oppure dall'ISPELS oppure da altri tecnici di fiducia incaricati dall'Amministrazione Comunale di Illasi.*
- 3) *Competono, inoltre, al Dipartimento provinciale dell'ARPAV le attività di controllo e vigilanza volte a verificare:*
 - a) *il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;*
 - b) *il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.*
- 4) *In caso di dimostrabili problemi di salute dei cittadini di Illasi, il Sindaco dispone la tempestiva disattivazione dell'impianto, con provvedimento di urgenza e con spese a carico del gestore.*
- 5) *Restano ferme le competenze in materia di vigilanza dei luoghi di lavoro attribuite agli organi del Servizio Sanitario Nazionale dalle normative vigenti.*
- 6) *La Giunta Comunale potrà indicare le priorità per l'effettuazione di campagne straordinarie di controllo*
- 7) *Il gestore dell'impianto dovrà fornire all'Amministrazione Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, copia delle misure relative all'emissione della SRB.*

ART. 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO

- 1) *Il titolare del permesso a costruire, in considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la gestione della telefonia mobile, dovrà sottoscrivere, per gli impianti eventualmente da realizzare su proprietà del Comune, un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale.*
- 2) *Qualora l'impianto sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria, il gestore subentrante dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, entro il termine di 10 giorni, l'avvenuto subentro.*
- 3) *Tale obbligo dovrà essere esteso anche nel caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.*

ART. 13 - IMPIANTI PROVVISORI

- 1) *Per l'installazione di unità mobile per la telefonia mobile deve essere prodotta la medesima documentazione precisata per gli impianti fissi.*
- 2) *Il periodo di installazione di unità mobile sul suolo comunale è stabilita in un massimo di mesi 6 dalla data di avvenuta autorizzazione.*

ART. 14 - ONERE STRAORDINARIO

- 1) *In considerazione degli oneri che l'Amministrazione Comunale di Illasi dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere straordinario di Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) a titolo di contribuzione alle suddette spese.*

ART. 15 - RESPONSABILITÀ ED INADEMPIENZE

- 1) *Gli obblighi i derivanti dall'osservanza del presente Regolamento sono a carico di chi ha richiesto il permesso a costruire, ovvero del responsabile dell'attività, ovvero del gestore dell'impianto.*
- 2) *Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno Euro 15.500.000,00 (euro quindicimilionicinquecentomila/00) per una durata fino a 5 anni successivi alla disattivazione dell'impianto. Tale polizza dovrà essere consegnata in copia al Comune di Illasi all'atto della presentazione della documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento. La polizza non fa venire meno la responsabilità del gestore per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di cinque anni.*
- 3) *Nel caso di accertamento di installazioni o di condizioni di esercizio, non conformi alle norme del presente regolamento, il gestore dovrà tempestivamente provvedere alla disattivazione dell'impianto, con spese a proprio carico. Sarà cura dei competenti uffici dare comunicazione alle Autorità competenti. L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito della regolarizzazione da accertarsi a cura delle Autorità di controllo.*

ART. 16 - LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

- 1) *Sono individuati quali ~~esclusivi~~⁽¹⁷⁾ siti per l'installazione di nuove stazioni radio base per impianti di telefonia mobile le aree lungo il lato Ovest del torrente denominato "Progno di Illasi", all'interno del territorio comunale di Illasi, nel rispetto delle limitazioni e delle distanze previste nel presente regolamento.*

(17) - Modifica introdotta dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 52 del 22/02/2005 e approvata con Delibera di C.C. n. 114 del 29 novembre 2005.

- 2) *Possono essere individuati siti alternativi a quelli indicati al punto precedente sulla base di una specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, qualora la nuova soluzione si dimostri rispettosa degli stessi criteri adottati per la delimitazione degli ambiti indicati al comma 1. ⁽¹⁸⁾*

ART. 17 - ESECUTIVITÀ

- 1) *Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire daMa data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di Illasi.*

ART. 18 - RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

- 1) *Gli impianti per la telefonia mobile nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, di ogni disposizione normativa vigente in materia attualmente, alle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:*
 - a) *Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 "Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";*
 - b) *Legge regionale del Veneto 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico e sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e successive modiche ed integrazioni;*
 - c) *Delibera di Giunta Regionale del Veneto del 29 dicembre 1998, n. 5268 di recepimento, all'interno della legge Regionale del Veneto 9 luglio 1993, n. 29, dei limiti di esposizione alle radiazioni non ionizzanti fissati dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381;*
 - d) *Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dall'esposizione ai campi elettrice, magnetici ed elettromagnetici";*
 - e) *Delibera della Giunta Regionale del Veneto del 22 giugno 2001, n. 1636 "Istallazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti";*
 - f) *Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".*

ART. 19 - ABROGAZIONE

- 1) *Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto, nonché quelle emanate con il "Regolamento comunale per l'installazione di stazioni di radio base per telefonia mobile e per impianti radio televisivi", approvato con delibera consiliare n. 169 del 29.11.2002.*

(18) - - Nuovo comma introdotto dalla variante adottata con Delibera di C.C. n. 52 del 22/02/2005 e approvata con Delibera di C.C. n. 114 del 29 novembre 2005.